

Dane aktualne na dzień: 18-09-2025 06:58

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/odgaleznik-polytron-2-krotny-16db-5-1000-fa-2-16-p-117051.html>

Parametry techniczne		5-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24
Typ	rozgałęźnik	rozgałęźnik	rozgałęźnik	rozgałęźnik	rozgałęźnik	rozgałęźnik	rozgałęźnik
Model	FA 2-16	FA 2-16	FA 2-16	FA 2-16	FA 2-16	FA 2-16	FA 2-16
Współczynnik przesiewania	>100 dB	>100 dB	>100 dB	>100 dB	>100 dB	>100 dB	>100 dB
Przeznaczenie	ścieżka zwrotna kanału	ścieżka zwrotna kanału	ścieżka zwrotna kanału	ścieżka zwrotna kanału	ścieżka zwrotna kanału	ścieżka zwrotna kanału	ścieżka zwrotna kanału
Współczynnik tłumienia	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB
Współczynnik tłumienia	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB
Współczynnik tłumienia	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB
Współczynnik tłumienia	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB
Współczynnik tłumienia	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB	16 dB

Odgałęźnik Polytron 2-krotny 16dB 5-1000 FA 2-16

Cena

8,08 zł

Numer katalogowy

ODGPOLFA2-16

Kod EAN

4250238504306

Opis produktu

Informacje podstawowe

Rozgałęźnik sygnału POLYTRON TAP FA 2-16, 2-krotny, tłumienie 16 dB, zakres pracy 5-1000 MHz. Wyposażony w plastikowe wsporniki do montażu na ścianie, podłużne otwory mocujące, zacisk uziemienia 4 mm². Odporny na zakłócenia elektromagnetyczne EMI. Przeznaczony do ścieżki zwrotnej kanału.

Zastosowanie

Do instalacji RTV-SAT, stosowany w systemach antenowych do rozdzielania sygnału. Przeznaczony do użytku wewnętrznego, do montażu na ścianie.

Specyfikacja

Parametry techniczne

- Typ: rozgałęźnik sygnału (tap)
- Model: FA 2-16
- Liczba wyjść: 2
- Tłumienie: 16 dB
- Zakres częstotliwości: 5-1000 MHz
- Współczynnik przesiewania: >100 dB
- Przeznaczenie: ścieżka zwrotna kanału
- Odporny na EMI
- Zacisk uziemienia: 4 mm²
- Montaż: na ścianie, plastikowe wsporniki, podłużne otwory mocujące