

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ogranicznik-przepiec-axon-multi-net-protector-12-p-134230.html>

Ogranicznik przepięć AXON Multi Net Protector 12



Numer katalogowy	54977
Kod producenta	AXON-MULTINET-12 ETHERNET
Kod EAN	5904743333508

Opis produktu

Ogranicznik przepięć AXON Multi Net Protector 12

Model: AXON-MULTINET-12 ETHERNET

Przeznaczenie

Urządzenia rodziny **AXON Multi Net Protector** są przeznaczone do ochrony przed impulsowymi przepięciami urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s. Współpracują z modemami, routerami, kartami sieciowymi i wszystkimi innymi elementami sieci Ethernet, które wykorzystują skrętkę komputerową zakończoną wtyczką RJ45. Są to jednostki wielokanałowe dedykowane do zabezpieczania serwerowni, lokalnych sieci teleinformatycznych oraz wszystkich systemów opartych na wielu liniach. Zastosowanie w urządzeniu szybkich elementów półprzewodnikowych eliminuje skutki impulsowych przepięć między liniami każdej pary przewodów, a energia przepięć odprowadzana jest do uziemienia za pośrednictwem przewodu ochronnego PE.

Urządzenia występują w dwóch wersjach, różniących się ilością kanałów ochronnych oraz wielkością. Posiadają metalowe obudowy lakierowane proszkowo. **AXON Multi Net Protector 12** to 12 kanałowa wersja z gniazdami na płycie czołowej, natomiast większa, 24 kanałowa wersja **AXON Multi Net Protector RACK 24** posiada gniazda z przodu i tyłu urządzenia. Obie wersje są zaprojektowane do zabudowy w szafie 19-calowej.

Urządzenie jest symetryczne. Sposób podłączenia chronionego odbiornika i linii sygnałowej do wejścia i wyjścia (INPUT/OUTPUT) urządzenia jest dowolne i nie ma wpływu na jego działanie.

Specyfikacja techniczna

Napięcie znamionowe UN	5V
Napięcie maksymalne UC	6V
Poziom protekcji UP linia-linia	≤40V – 1kV/μs, C3
Poziom protekcji UP linia-uziemienie	≤600V – 1kV/μs, C3
Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-linia	20A – 10/1000μs, C3
Znamionowy prąd wyładowczy iN linia-uziem.	20A – 10/1000μs, C3
Chronione pary przewodów	1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Typ gniazd	RJ45 (8P8C) ekranowane
Obudowa	metalowa, lakierowana
Długość przewodu uziemiającego	0,5m
Normy	PN-EN 61643-21
Wymiary	444(490)x50x44mm
Ciężar	1,3 kg
Ilość kanałów	12

