

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/openbox-tsc-200-hevc-combo-dvb-ss2tt2c-h265-p-18127.html>

Openbox TSC-200 HEVC Combo DVB-S/S2/T/T2/C H.265

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MISTSC-200
Kod EAN	5903031012989

Opis produktu

Openbox TSC-200 HEVC Combo

Obsługa pomiarów, ustawień i innych funkcji

- Pomiar poziomu sygnału
- Pomiar błędu modulacji
- Pomiar błędów: MER, BER
- Podgląd kanałów FTA
- Analizator widma
- Schemat konstelacji DVB-S / S2 i DVB-T / T2
- Pełna analiza programu (przepływność TP, szybkość transmisji wideo, identyfikator usługi, typ usługi, dostawca, rozdzielczość, ...)
- Ustawianie kamer analogowych PAL i AHD, sprawdzanie połączenia z Internetem

Obsługa odtwarzania multimediów przez USB

- Wideo: 3GP, AVI, DAT, DIVX, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB
- Audio: mp3, Flac, mp2, wav, ogg
- Zdjęcia: bmp, jpg, gif

Cechy:

- Kolorowy wyświetlacz TFT LCD 5 "(przekątna około 12 cm)
- Menu OSD
- Podgląd kanałów FTA, w tym programów HEVC
- Diody LED sygnalizujące stan: (zasilanie, blokada, 22K, 13V, 18V)
- 24 przyciski do ręcznego sterowania urządzeniem
- Języki menu: szwedzki, angielski, duński, francuski, niemiecki, włoski, polski, hiszpański, turecki
- Obsługa DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
- Wsparcie dla przedwzmacniaczy antenowych 5V DC, maks. 50 mA
- Wyjście HDMI do rozdzielczości 1080p
- Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna
- Przełączane wejście / wyjście AV
- Obliczanie azymutu
- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Funkcja USB - wyświetlanie plików z nośnika USB

Dane techniczne:

- Obsługa pomiarów DVB-T + T2 MPEG2 + MPEG4 SD + HD H.265 HEVC
- Wsparcie dla pomiarów DVB-S/S2 MPEG2 + MPEG4 SD + HD H.265 HEVC
- Obsługa pomiarów DVB-C MPEG2 + MPEG4 SD + HD
- Wideo MPEG-1, MPEG-2 MP @ ML H.264 VC1, DV, MPEG-4, H.265 (1080 @ 60fps)
- Audio: MPEG-2, MPEG4 AAC, Dolby Digital (AC-3)
- Proporcje obrazu: 16: 9, 4: 3, Pan & Scan, Letter Box
- Rozdzielczość obrazu: 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p (HDMI)
- Zakres częstotliwości SAT: 950 - 2150 MHz
- Zakres częstotliwości DVB-T/T2/C: 51-858 MHz
- Poziom sygnału: -65 dBm ~ -25 dBm
- Zasilanie LNB: 13/18 V, maks. 400 mA

-
- Przełącznik LNB 22 KHz
 - Zasilanie: 12,6 V
 - Bateria Li-oN
 - Czas pracy na baterii ok 4,5 godziny
 - Wymiary: 230 x 150 x 50 mm
 - Waga: 0,78 kg
 - Temperatura pracy: od 0 ° C do + 40 ° C

Połączenia:

- 1x złącze typu F żeńskie DVB-S / S2 / T / T2 / C
- 1x LAN RJ45 do połączenia z Internetem
- 1x AV IN / OUTPUT
- 1x wyjście HDMI
- 1x port USB 2.0

Zawartość zestawu:

- 1x instrukcja obsługi
- 1x zasilacz sieciowy 230 V z zasilaniem: 15 V / 2,5 A
- 1x zasilacz samochodowy 12/24 V: 15 V / 2 A
- 1x przewód AV
- 1x złącze F