

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/oscyloskop-cyfrowy-2-kan-aio-200mhz-peaktech-1362-p-117127.html>



Oscyloskop cyfrowy 2-kan AiO 200MHz PeakTech 1362

Cena	8 028,49 zł
Numer katalogowy	PEAK_1362
Kod EAN	4250569404467

Opis produktu

Informacje podstawowe

Oscyloskop cyfrowy 2-kanałowy z dotykowym wyświetlaczem TFT 800 x 600 px, przekątna 8" (20 cm). Rozdzielczość pionowa 12 bit. Wbudowany multimetr cyfrowy (4000 zliczeń), generator arbitralny 25 MHz, obsługa magistrali CAN, RS-232, SPI, I2C. Interfejsy: WiFi, LAN, USB (host i urządzenie). Funkcje: zapisywanie danych na USB, funkcja Autoset, automatyczne tryby pomiarowe, FFT, uchwyt do przenoszenia, obsługa opcjonalnej baterii (Akku 6). Bezpieczeństwo: EN 61010-1, CAT II.

Zastosowanie

Przeznaczony do zastosowań w elektrotechnice, przemyśle, badaniach i rozwoju. Może pracować w trybie stacjonarnym lub mobilnym (z baterią). Kompatybilny z komputerami przez LAN/USB. Umożliwia zdalne sterowanie przez WiFi. Do pracy z magistralami CAN, RS-232, SPI, I2C.

Specyfikacja

Wyświetlacz

- TFT kolorowy, dotykowy
- Rozdzielczość 800 x 600 px
- Przekątna 8" (20 cm)

Parametry oscyloskopu

- 2 kanały
- Pasma: 200 kHz
- Rozdzielczość pionowa: 12 bit
- Maksymalna długość rekordu: 40 mln punktów
- Funkcja FFT
- Funkcja Autoset
- Automatyczne tryby pomiarowe

Funkcje dodatkowe

- Zintegrowany multimetr cyfrowy (4000 zliczeń)
- Zintegrowany generator przebiegów arbitralnych 25 MHz (1 kanał)
- Rozszerzony wyzwalacz: CAN, RS232, I2C, SPI

Interfejsy i komunikacja

- WiFi
- LAN
- USB (host i urządzenie)
- RS-232
- Możliwość zapisu danych i grafiki na USB

Zasilanie i obudowa

- Możliwość pracy na opcjonalnej baterii (Akku 6)
- Obudowa płaska z uchwytem do przenoszenia

Bezpieczeństwo

- EN 61010-1
- Kategoria: CAT II

W zestawie

- Kabel USB
- Płyta CD z oprogramowaniem dla Windows
- Kabel zasilający
- 2 sondy
- Instrukcja obsługi