

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/oscyloskop-cyfrowy-2-kan-aio-300mhz-peaktech-1363-p-117128.html>



Oscyloskop cyfrowy 2-kan AiO 300MHz PeakTech 1363

Cena	9 962,60 zł
Numer katalogowy	PEAK_1363
Kod EAN	4250569404474

Opis produktu

Informacje podstawowe

Oscyloskop cyfrowy 2-kanałowy z dotykowym wyświetlaczem TFT 800 x 600 px, przekątna 20 cm (8"). Rozdzielczość pionowa 12-bit. Zintegrowany multimetr cyfrowy 4000 zliczeń. Wbudowany 1-kanałowy generator przebiegów arbitralnych 25 MHz. Interfejsy: WiFi, LAN, USB (host/urządzenie), RS-232, SPI, CAN, I2C. Funkcje: zapisywanie wyników na USB, automatyczne tryby pomiarowe, funkcja FFT, funkcja Autoset, wyzwalacz magistrali. Obudowa płaska z uchwytem. Zasilanie sieciowe lub opcjonalna bateria (Akku 6). Bezpieczeństwo EN 61010-1; CAT II. W zestawie: kabel USB, kabel zasilający, 2 sondy, płyta CD z oprogramowaniem dla Windows, instrukcja obsługi.

Zastosowanie

Do zastosowań w elektrotechnice, przemyśle, badaniach i rozwoju. Przeznaczony do analizy sygnałów, pomiarów elektrycznych, testowania urządzeń elektronicznych. Kompatybilny z komputerami przez LAN i USB. Może pracować poza siecią przy użyciu opcjonalnej baterii. Przystosowany do zdalnego sterowania przez W-LAN.

Specyfikacja

Wyświetlacz

- Typ: TFT, kolorowy, dotykowy
- Przekątna: 20 cm (8")
- Rozdzielczość: 800 x 600 pikseli

Oscyloskop

- Liczba kanałów: 2
- Rozdzielczość pionowa: 12-bit
- Generator arbitralny: 1 kanał, 25 MHz
- Funkcja FFT
- Funkcja Autoset
- Automatyczne tryby pomiarowe
- Wyzwalacz magistrali: CAN, RS232, I2C, SPI
- Długość rekordu: max. 40 mln punktów

Multimetr

- Zintegrowany, 4000 zliczeń

Interfejsy i transmisja

- WiFi
- LAN
- USB (host/urządzenie)
- RS-232
- SPI
- CAN
- I2C
- Zapis danych na USB
- Zdalne sterowanie przez W-LAN

Zasilanie

- Sieciowe
- Możliwość pracy na baterii (Akku 6, opcjonalnie)

Bezpieczeństwo

- EN 61010-1; CAT II

W zestawie

- Kabel USB
- Kabel zasilający
- 2 sondy
- Płyta CD z oprogramowaniem dla Windows
- Instrukcja obsługi