

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/oscyloskop-pc-2-kanalowy-usb-25mhz-peaktech-1290-p-103872.html>



Oscyloskop PC 2-kanałowy USB 25MHz PeakTech 1290

Cena	1 097,47 zł
Numer katalogowy	PEAK1290
Kod EAN	4250569402555

Opis produktu

Oscyloskop PC 2-kanałowy z USB

To nowozaprojektowany Oscyloskop 2-kanałowy idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych na laptopa i stałej instalacji w szafach sterowniczych, urządzeń przemysłowych i wielu innych zastosowań, w których wymagana jest mały, lekki i mocny oscyloskop.

Użytkownik może uzyskać dostęp do danych pomiarowych w ciągu kilku chwil bezpośrednio na komputerze PC za pomocą dołączonego oprogramowania.

Oscyloskop posiada izolowany interfejs USB, który umożliwia maksymalne napięcie wejściowe 400 V za pośrednictwem interfejsu USB. Dzięki izolacji interfejsu można zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla użytkownika i systemu komputerowego.

Dzięki maksymalnej izolacji bezpieczeństwa dla użytkownika zapewniona jest ochrona danych na komputerze i w sprzęcie pomiarowym.

Profesjonalne oprogramowanie i niezliczona liczba funkcji sprawiają, że urządzenie jest przystosowane do zastosowań służbowych, naukowych i przemysłowych.

- Potężne oprogramowanie komputerowe do akwizycji danych
- 20 automatyczne tryby pomiarowe
- Funkcje matematyczne (+, -, *, /) i FFT
- Izolowany interfejs USB
- Port USB do transmisji danych w czasie rzeczywistym
- Akcesoria: 2 sondy (1: 1, 10: 1), 2 kable USB, kabel BNC, instrukcja obsługi, płyta CD z oprogramowaniem dla Windows XP / Vista / 7/8

Bandwidth	25 MHz
Sample rate per channel	100 MSa/s
CH	2 CH
Input coupling	DC, AC, GND
Input impedance	1 M Ω +/- 2 % / 10 pF +/- 5 pF
Max. Input voltage	400 V DC or ACpp
Multi input	Sync, in/out, Pass/Fail, Ext. Trigger
Vertical sensitivity	2 mV - 50 V/Div.
DC Accuracy	+/- 3 %
Input coupling	DC, AC, GND
Time base range	5 ns/Div. - 100 s/Div.
Sampling rate	0,5 S/s - 200 MSa/s
Accuracy	100 ppm x reading +

	0,6 ns
Trigger type	Alternate / Edge / Video / Pulse / Slope
Trigger mode (Edge)	Single, Normal, Auto
Trigger aquisition	Sample, Peak detect, Average
Autom. Measurement	VPP, Vavg, Rrms, Period, Vmax, Vmin, Vpp, Vbase, overshoot, preshoot, rise time, fall time, +width, -width, +duty, -duty, delay A-B (rising), delay A-B (falling)
Math. Function	+, -, *, /, invert
FFT Function	yes
XY-Mode	yes
USB Interface	USB 2.0
USB Insulated	yes
Storage lenght	5.000 points
Operation voltage	5 V DC USB
Dimensions (WxHxD)	170 x 120 x 18 mm
Weight	260 g
EAN-13	4250569402555

Wszystkie urządzenia w ofercie NEMPEXCH i ANGELOSCOPE dostępne

<http://www.angeloscope.pl/produkty/oscilloscopes/4250569402555>

Wszystkie produkty firmy **TEKTRONIX** posiadają **autoryzowane** certyfikaty i dokumentację oraz instrukcje, zarówno po angielsku jak i w języku polskim. Produkty **TEKTRONIX** posiadają certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001. Przechowywane przez lata w magazynie oraz przechowywane w oryginalnych opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem. Wszystkie urządzenia są nowe, nie używane, nie uszkodzone. Nie ma żadnych dodatkowych opłat za dostawę. Wszystkie urządzenia są nowe, nie używane, nie uszkodzone. Nie ma żadnych dodatkowych opłat za dostawę. Wszystkie urządzenia są nowe, nie używane, nie uszkodzone. Nie ma żadnych dodatkowych opłat za dostawę.

3-letniej gwarancji

W ofercie dostępne są oscyloskopy, generatory, źródła napięciostabilizacji, mierzaki, testery, multimetry, wykrywacze instalacji elektrycznej, mierzaki energii, testery sieci LAN, multimetry, termometry, dozowniki oraz wiele innych...

Katalog produktów PeakTech: <http://www.angeloscope.pl/katalog-produktow/oscilloscopes/4250569402555>

Katalog nowych produktów PeakTech: <http://www.angeloscope.pl/katalog-produktow/oscilloscopes/4250569402555>

Cennik hurtowni netto w Euro materiałów PeakTech: <http://www.angeloscope.pl/katalog-produktow/oscilloscopes/4250569402555>