

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/oscyloskop-tablet-2ch-120mhz-1gss-peaktech-1207-p-117113.html>



Oscyloskop tablet 2CH 120MHz 1GS/s PeakTech 1207

Cena	3 404,83 zł
Numer katalogowy	PEAK_1207
Kod EAN	4250569405488

Opis produktu

Informacje podstawowe

Oscyloskop tabletowy cyfrowy, 2-kanalowy, szerokość pasma 120 MHz, częstotliwość próbkowania do 1 GS/s. Wbudowany multimetr cyfrowy. Ekran dotykowy TFT 8" (800 x 600 pikseli). Obsługa przez ekran dotykowy i klawisze funkcyjne. Głębokość pamięci 40 mln punktów. Zasilanie akumulatorowe (Li-Po 8000 mAh) lub sieciowe (110/240 V AC, 50/60 Hz). USB, LAN. Funkcje automatycznego ustawiania, tryb XY, funkcja FFT.

Zastosowanie

Przeznaczony do pomiarów w elektrotechnice i elektronice. Może być używany w laboratoriach, serwisach i podczas pracy w terenie. Kompatybilny z systemami Windows (oprogramowanie na CD). Odpowiedni do zastosowań mobilnych oraz stacjonarnych.

Specyfikacja

Parametry techniczne

- Liczba kanałów: 2
- Pasma: 120 MHz
- Częstotliwość próbkowania (1 kanał): 1 GS/s
- Częstotliwość próbkowania (2 kanały): 500 MS/s
- Głębokość pamięci: 40 000 000 punktów
- Czas narastania: < 2,9 ns
- Skala podstawy czasu: 2 ns/działkę – 1000 s/działkę
- Skala napięcia: 1 mV/działkę – 10 V/działkę
- Rozdzielczość pionowa: 8 bitów
- Tryby: automatyczny, XY, FFT
- Wbudowany multimetr cyfrowy
- Ekran: TFT, dotykowy, 8" (20 cm), 800 x 600 pikseli
- Porty: USB, LAN
- Zasilanie: akumulator Li-Po 8000 mAh, sieciowe 110/240 V AC 50/60 Hz
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; KAT. II 400V
- Akcesoria: przewód zasilający, adapter, CD z oprogramowaniem, 2 sondy, kabel BNC, przewody pomiarowe, zasilacz, stojak, instrukcja obsługi