

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/oscyloskop-tabletowy-2ch-70mhz-1gss-peaktech-1206-p-117112.html>



Oscyloskop tabletowy 2CH 70MHz 1GS/s PeakTech 1206

Cena	2 880,20 zł
Numer katalogowy	PEAK_1206
Kod EAN	4250569405471

Opis produktu

Informacje podstawowe

Oscyloskop cyfrowy tabletowy, 2-kanalowy, 70 MHz, 1 GS/s. Wyposażony w ekran dotykowy TFT 8" (20 cm), funkcję multimetru cyfrowego, automatyczne tryby pomiaru, tryb XY, funkcję FFT. Obsługa przez ekran dotykowy i klawisze funkcyjne. Posiada porty USB i LAN, zasilanie akumulatorowe Li-Po 8000 mAh lub sieciowe 110/240 V AC.

Zastosowanie

Przeznaczony do pomiarów w elektrotechnice. Może być używany mobilnie oraz stacjonarnie. Kompatybilny z oprogramowaniem dla Windows. Do zastosowań laboratoryjnych, serwisowych, edukacyjnych i terenowych.

Specyfikacja

Parametry pomiarowe

- Liczba kanałów: 2
- Pasma: 70 MHz
- Próbkiwanie: 1 kanał 1 GS/s, 2 kanały 500 MS/s
- Głębokość pamięci: 40 000 000 punktów
- Czas narastania: < 5 ns
- Rozdzielczość: 8 bitów
- Skala pionowa: 1 mV/działkę – 10 V/działkę
- Skala pozioma: 2 ns/działkę – 1000 s/działkę
- Tryby: automatyczny, XY, FFT
- Wbudowany multimetr cyfrowy

Wyświetlacz i interfejs

- Typ: TFT, dotykowy
- Przekątna: 8" (20 cm)
- Rozdzielczość: 800 x 600 pikseli
- Obsługa: ekran dotykowy, klawisze funkcyjne

Komunikacja i zasilanie

- USB: tak
- LAN: tak
- Akumulator: Li-Po 8000 mAh
- Zasilanie sieciowe: 110/240 V AC, 50/60 Hz

Bezpieczeństwo i akcesoria

- Norma: EN 61010-1; KAT. II 400V
- Akcesoria: przewód zasilający z adapterem, płyta CD z oprogramowaniem dla Windows, 2 sondy, kabel BNC, przewody pomiarowe, zasilacz, stojak, instrukcja obsługi

