

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/oscyloskop-tabletowy-4ch-70mhz-1gss-peaktech-1211-p-117114.html>



Oscyloskop tabletowy 4CH 70MHz 1GS/s PeakTech 1211

Cena	3 929,46 zł
Numer katalogowy	PEAK_1211
Kod EAN	4250569405495

Opis produktu

Informacje podstawowe

Oscyloskop cyfrowy tabletowy, 4-kanalowy. Szerokość pasma 70 MHz. Częstotliwość próbkowania do 1 GS/s. Ekran dotykowy TFT 8" (20 cm), rozdzielczość 800 x 600 pikseli. Obsługa przez ekran dotykowy i klawisze funkcyjne. Głębokość pamięci 40 000 000 punktów. Praca na baterii Li-Po 8000 mAh. Złącza USB i LAN. Wbudowany multimetr cyfrowy. Funkcje automatycznych pomiarów, tryb XY, FFT.

Zastosowanie

Do zastosowań w elektrotechnice, serwisie, laboratoriach i mobilnych pomiarach. Przeznaczony do analizy sygnałów w urządzeniach elektronicznych i systemach. Kompatybilny z oprogramowaniem Windows.

Specyfikacja

Parametry techniczne

- Liczba kanałów: 4
- Szerokość pasma: 70 MHz
- Próbkowanie (1 kanał): 1 GS/s
- Próbkowanie (2 kanały): 500 MS/s
- Próbkowanie (4 kanały): 250 MS/s
- Głębokość pamięci: 40 000 000 punktów
- Rozdzielczość: 800 x 600 pikseli
- Rozdzielczość pionowa: 8 bitów
- Skala pionowa: 1 mV/działkę – 10 V/działkę
- Skala pozioma: 2 ns/działkę – 1000 s/działkę
- Czas narastania: < 5 ns
- Długość nagrywania: do 40 milionów punktów
- Wyświetlacz: ekran dotykowy TFT 8" (20 cm)
- Bateria: Li-Po 8000 mAh
- Zasilanie: 110/240 V AC; 50/60 Hz
- USB: tak
- LAN: tak
- Wbudowany multimetr cyfrowy: tak
- Automatyczne tryby pomiaru, tryb XY, funkcja FFT
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1; KAT. II 400V
- Akcesoria: przewód zasilający z adapterem, płyta CD z oprogramowaniem, 4 sondy, kabel BNC, zasilacz, stojak, instrukcja obsługi