

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/panel-bramowy-akuvox-r20k-2-p-138374.html>



Panel bramowy AKUVOX R20K-2

Cena	1 871,20 zł
Numer katalogowy	41411
Kod producenta	R20K-2
Kod EAN	6933964802486

Opis produktu

Panel bramowy AKUVOX R20K-2

Model: R20K-2

Panel bramowy wideodomofonowy IP/SIP Akuvox R20K-2 z klawiaturą i czytnikiem RF - najważniejsze cechy:

- **Akuvox R20K-2** - wideodomofon SIP z klawiaturą
- **Wielkością przypomina smartfona**, został zaprojektowany specjalnie do małych przestrzeni, domów jednorodzinnych, firm
- Obsługuje do **100 lokali**, współpracuje z **4 portierniami**, **5 monitorami/unifonami** w 1 lokalu
- **Wideodomofonowy panel zewnętrzny z szyfratorem IP/ SIP**, który umożliwia **identyfikację wizualną i głosową osoby wchodzącej do budynku**
- **Wandaloodporna obudowa IP 65**
- **Kamera szerokokątna z trybem nocnym**
- **2 wyjścia/wyjścia przełącznikowe**
- Zasilanie za pomocą **PoE**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio z funkcją redukcji echa i szumów**
- Czytnik kart RF: **13,56MHZ & 125KHZ, Wiegant, Onvif**

Panel bramowy dwużyłowy zewnętrzny IP/SIP Akuvox R20K-2 - specyfikacja i dane techniczne:

- **Wandaloodporna obudowa z klawiaturą numeryczną**
- **Panel dwużyłowy**
- **Kamera:** szerokokątna z trybem nocnym, 1/2,7", CMOS
- **2 wyjścia/wejścia przełącznikowe**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio** z funkcją redukcji echa i szumów
- **Zgodny z protokołem SIP, możliwość współpracy z centralami PBX oraz innymi urządzeniami SIP IP, konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW zgodny ze standardem ONVIF** - integracja z systemami monitoringu (CCTV)
- **Obudowa aluminium, IP 65**
- **Czytnik kart RF:** 13,56MHZ & 125KHZ, Wiegand, Onvif
- **Wejścia/wyjścia przełącznikowe:** 2
- **Elektroniczna lista lokatorów**
- **liczba monitorów w ramach 1 lokalu:** 8
- **Wyświetlanie komunikatów**
- **Czujnik światła**

-
- **Oświetlenie nocne:** podczerwień
 - **Port Wiegand:** TAK
 - **Port RS485:** TAK
 - **Mikrofon:** -40dB
 - **Głośnik:** 8Ω / 2W
 - **Moc wyjściowa:** 12V/400mA
 - **Port Ethernet:** RJ45, 10/100 Mbps autonegocjacja Power-over-Ethernet 802.3af Złącze 12V DC (jeśli nie używa PoE)
 - **Wilgotność pracy:** 10 ~ 90%
 - **Temperatura pracy:** -20 °C ~ + 55 °C
 - **Temperatura przechowywania:** -40 °C ~ + 70 °C
 - **SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)**
 - **Wąskopasmowy kodek audio:** G.711a, G.711μ, G.729
 - **Szerokopasmowy kodek audio:** G.722
 - **DTMF:** IN-BOUND, OUT-BOUND, DTMF (RFC2833), SIP Info
 - **System redukcji szumów i echa**
 - **Rozdzielczość wideo:** CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p,
 - **Kodek wideo:** H.264
 - **Ilość kl/s:** 30 przy 720p
 - **Max. szybkość przesyłania obrazu:** 720p – 30 fps
 - **Kąt widzenia:** 110 ° (H) / 58 ° (V)
 - **Doświetlanie diodami podczerwieni w nocy**
 - **Czułość:** 0,1 Lux
 - **Obsługa protokołów:** IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP