

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/panel-fotowoltaiczny-solarny-orllo-sm6030-pro-p-131139.html>

Panel fotowoltaiczny solarny ORLLO SM6030 PRO

Cena	1 624,05 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	43476
Kod producenta	SM6030 PRO
Kod EAN	5904673513735

Opis produktu

Panel fotowoltaiczny solarny ORLLO SM6030 PRO

Panel fotowoltaiczny ORLLO SM6030 PRO to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia niezawodne zasilanie dla Twoich urządzeń. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, ten panel idealnie sprawdzi się w monitoringu oraz zasilaniu kamer. To doskonały wybór dla osób, które cenią sobie efektywność oraz ekologiczną energię.

Korzyści z użytkowania

- Kompletny system do zasilania kamer 12V.
- Dwa panele o mocy 30W, co zapewnia ciągłe ładowanie nawet w przypadku zacienienia jednego z nich.
- Odnawialne źródło energii, które działa przez cały rok.
- Możliwość podłączenia dwóch kamer oraz innych urządzeń 12V.
- Nowoczesny i estetyczny design, który wpasuje się w każdy krajobraz.

Zastosowanie i kompatybilność

- Monitoring dla organów ścigania i służb specjalnych.
- Ochrona firm i parkingów.
- Rządowe i miejskie monitorowanie bezpieczeństwa.
- Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie tłumem.
- Kamery miejskie, parki i rekreacja.
- Ochrona imprez masowych.
- Roboty budowlane i publiczne.
- Wykrywanie i zapobieganie kradzieży.
- Monitoring kopalni, składów budowlanych, zwirowni.
- Monitorowanie dróg i autostrad.

Dane techniczne

- **Model:** ORLLO PANEL SOLARNY SM6030
- **Typ ogniwa:** monokrystaliczne
- **Moc wyjściowa:** 60W
- **Napięcie otwartego obwodu:** 16V
- **Natężenie prądu Imax:** 3,75A
- **Typ ogniw:** Litowo-jonowe
- **Pojemność baterii:** 30AH / 333Wh
- **Napięcie pracy:** 9~12,6 V
- **Prąd ładowania:** 0-3,75A (zależne od natężenia słonecznego)
- **Prąd rozładowania:** 0-2,5A (zależne od podłączonego urządzenia)
- **Ochrona prądowa ładowania i rozładowania:** 10A
- **Ochrona prądowa przed zwarcieniem:** 15A
- **Ochrona przed przeładowaniem:** 12.6V
- **Ochrona przed rozładowaniem:** 9V

-
- **Czas ładowania:** Ok. 1,5 dnia (od rozładowanej baterii do pełnej)
 - **Ładowanie za pomocą zasilacza:** 12.6V/3~4A
 - **Port ładowania:** DC 2,1/5,5mm
 - **Długość przewodu:** 260mm
 - **Wymiary uchwytu:** 392x244x130mm
 - **Wymiary panelu:** 530x530x25mm
 - **Temperatura pracy:** -10°- 50°; **wilgotność:** 95%
 - **Klasa odporności:** IP65
 - **Waga:** Ok. 8kg