

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/panel-sloneczny-tp-link-vigi-sp6020-solar-power-supply-p-136240.html>



PANEL SŁONECZNY TP-LINK VIGI SP6020 Solar Power Supply

Cena	4 047,99 zł
Numer katalogowy	61838
Kod producenta	VIGI SP6020
Kod EAN	4895252507607

Opis produktu

PANEL SŁONECZNY TP-LINK VIGI SP6020 Solar Power Supply

Model: VIGI SP6020

Najważniejsze cechy - TP-Link VIGI SP6020

- **Bezprzewodowe zasilanie:** Umożliwia zasilanie kamer bez potrzeby podłączania do sieci elektrycznej.
- **Wysoka wydajność:** Doskonale przekształca energię słoneczną, zapewniając ciągłość działania kamer.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Odporny na deszcz, śnieg i kurz, działa niezawodnie w każdych warunkach.
- **Łatwość instalacji:** Prosta i szybka instalacja bez potrzeby specjalistycznych narzędzi.
- **Ekologiczne rozwiązanie:** Korzystaj z energii odnawialnej, pomagając chronić środowisko.
- **Niskie koszty eksploatacyjne:** Po zainstalowaniu, panel nie wymaga dodatkowych kosztów.
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Specjalna technologia chroni panel przed wysokimi temperaturami.
- **Estetyczny design:** Nowoczesny wygląd, który pasuje do każdej przestrzeni.
- **Zwiększona trwałość:** Wysokiej jakości materiały zapewniają długą żywotność produktu.
- **Świadome zarządzanie energią:** Optymalizuje pobór mocy, zwiększając efektywność systemu.

Specyfikacja techniczna - TP-Link VIGI SP6020

Parametr	Wartość
Model	TP-Link VIGI SP6020
Panel fotowoltaiczny	
Moc	60 W
Napięcie	45795.083333333336
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	690 x 516 x 30 mm (27,2 x 20,3 x 1,2 cala)
Typ panelu	Klasy A
Sprawność konwersji	0.216
Żywotność	Ponad 25 lat
Bateria litowa	
Typ	Litowa
Pojemność	20,8 Ah
Napięcie nominalne	10,8 V
Maksymalne napięcie wyjściowe	12,6 V
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	242 x 70 x 55 mm (9,5 x 2,8 x 2,2 cala)
Żywotność	Ponad 500 cykli
Warunki pracy baterii	
Temperatura ładowania	Standard: 0°C do 45°CZ inteligentnym ogrzewaniem: -30°C do 45°C

Temperatura rozładowania	Standard: -20°C do 60°CZ inteligentnym ogrzewaniem: -30°C do 60°C
Regulacja kąta montażu panelu	Manualna, zakres: 5° / 15° / 25° / 35° / 45° / 55°
Porty i interfejsy	
Port RJ45	1 x 10/100 Mb/s
Złącze panelu fotowoltaicznego	1
Gniazda zasilające DC	3 x gniazda 5,5 mm DC:- Gniazdo 1 i 2: 9V-12,6 V DC / 2 A- Gniazdo 3: 12V DC / 2A
Diody LED sygnalizacyjne	4 diody: SYS (system), LAN (sieć), PV (panel), BAT (bateria), kolor niebieski
Funkcje oprogramowania	Kontrola obciążenia, ochrona przed wysoką i niską temperaturą, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem baterii, statystyki zużycia energii, wyświetlanie stanu obciążenia i poziomu baterii w czasie rzeczywistym, wybór strefy czasowej i regionu, harmonogram oszczędzania energii, zdalna aktualizacja oprogramowania, zdalne ponowne uruchomienie, lokalne zarządzanie LAN, inteligentna kontrola ogrzewania i ładowania baterii (-30°C do 5°C), zarządzanie kontami, zdalny reset, zdalne powiadomienia push
Certyfikaty	CB, PSE (bateria), CE, FCC, VCCI, IC, IP66
Wymiary opakowania	800 × 615 × 225 mm (31,5 × 24,2 × 8,9 cala)
Waga	Produkt: ok. 13 kgZ opakowaniem: ok. 14,5 kg
Środowisko pracy	Temperatura pracy: -30°C do 60°C (z inteligentnym ogrzewaniem)Wilgotność: 10% - 90% RH, bez kondensacji