

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 13:52

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/panel-solarny-na-microusb-spacetronek-sp-s01-p-19829.html>



Panel Solarny na microUSB Spacetronek SP-S01

Cena	144,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SP-S01
Kod EAN	5903031021042

Opis produktu

Panel słoneczny dla kamer zewnętrznych, telefonu i nie tylko!

Uzyskaj nieprzerwaną energię słoneczną dla swojej kamery, lampy i innych urządzeń. Nigdy więcej nie martw się o niski poziom baterii. Korzystając z ładowarki solarnej marki Spacetronek będziesz mógł zapomnieć o irytującym rozkładaniu drabiny i wdrapywaniu się w celu wymiany baterii. Po prostu ustaw i zapomnij. Nie tylko oszczędzasz czas, ale także pieniądze.

Żadna pogoda mu nie straszna

Ładowarka solarna SP-S01 posiada odporną na warunki atmosferyczne konstrukcję do montażu na zewnątrz. Dzięki szklanej powierzchni i solidnej ramie, bateria poradzi sobie ze wszystkimi figlami porywanych przez pogodę.

Zyskaj najwięcej energii

Uzyskanie najlepszego słońca jest niezbędne dla optymalnej wydajności. Zestaw Spacetronek jest wyposażony w regulowany wspornik montażowy o kącie 100°, który umożliwia łatwe ustawienie lub pochylenie panelu i zapewnienie maksymalnej ekspozycji na światło słoneczne. Połącz swoją kamerę za pomocą długiego wodoodpornego 3-metrowego kabla Micro USB i znajdź najlepsze miejsce, montując panel np. na dachu, gałęzi drzewa, ścianie...

Panel solarny z uniwersalnym gwintem 1/4"

Dzięki zastosowaniu na tylnej obudowie jednego z najbardziej uniwersalnych gwintów, możemy korzystać z ładowarki solarnej wszędzie gdzie tylko chcemy. Na rynku znajduje się mnóstwo uchwytów z gwintem 1/4 cala, począwszy od wolnostojących tripodów, kończąc na klipsach, które można zamocować prawie w każdym miejscu.

Zawartość zestawu

- panel słoneczny z 3m kablem
- uchwyt montażowy
- instrukcja obsługi
- kołki montażowe

Specyfikacja techniczna

Power max 5.3W
Tolerancja +/- 5%
Napięcie 5.0V
Natężenie 0.5A
Max. Napięcie 7.2V
Max natężenie 0.56A
Testowane w warunkach 1000W/m2, AM1.5, 25°C
Wymiary panelu(szer x wys x gr): 11,9 x 17,4 x 1cm