

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/panel-zew-vidos-x-s10-p-97412.html>

## Panelzew. VIDOS X S10

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Cena                              | <b>381,69 zł</b>  |
| Numer katalogowy                  | <b>29799</b>  |
| Kod producenta                    | <b>S10</b>  |
| Kod EAN                           | <b>5907281202510</b>  |
| Ilość przewodów łączących         | <b>4 + 2</b>  |
| Wbudowana kamera                  | <b>Tak</b>  |
| Dodatkowe funkcje                 | <b>w zestawie kątowy uchwyt montażowy, panel wykonany ze szrotkowanej stali</b> |
| Współpraca z systemami            | <b>VIDOS X</b>  |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)   | <b>133mm(wys) x 48mm(szer) x 19,5mm(gł)</b>                                     |
| Kąt widzenia kamery w poziomie    | <b>126 °</b>  |
| Rodzaj oświetlenia nocnego kamery | <b>Diody podczerwieni</b>   |
| Przetwornik obrazu kamery         | <b>CMOS AHD 1080p, 2Mpix</b>  |
| Rodzaj montażu panelu             | <b>Na tynk</b>  |

### Opis produktu

#### Panelzew. VIDOS X S10

- Kamera CMOS AHD 1080pRozdzielczość kamery : 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu : 126° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR ( podczerwień )
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wandalooodporna obudowa ze stopu aluminium
- Frontowy panel wykonany ze szrotkowanej stali szlachetnej
- W zestawie kątowy uchwyt montażowy
- Podświetlany przycisk wywołania
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery ( AHD / CVBS )
- Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP65
- Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C
- Wymiary: 133mm(wys) x 48mm(szer) x 19,5mm(gł)
- Montaż natynkowy
- Zasilanie : z monitora ( 12V DC )
- Wyjście do elektrozaczepu: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC

#### Współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X

- Model: S10
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS AHD 1080p, 2Mpix
- Typ oświetlacza: Diody podczerwień (IR)

- 
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 126 °
  - Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 133mm(wys) x 48mm(szer) x 19,5mm(gł)
  - Współpraca z systemami: VIDOS X
  - Dodatkowe funkcje: w zestawie kątowny uchwyt montażowy, panel wykonany ze szczotkowanej stali
  - Wbudowana kamera: Tak
  - Ilość przewodów łączących: 4 + 2