

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/panel-zew-vidos-x-s11-2-p-97413.html>



Panel zew. VIDOS X S11-2

Cena	530,77 zł
Numer katalogowy	29802
Kod producenta	S11-2
Kod EAN	5907281202534
Kąt widzenia kamery w poziomie	130 °
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	CMOS AHD 1080p, 2 Mpix
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Ilość przewodów łączących	4 + 2
Wbudowana kamera	Tak
Dodatkowe funkcje	wbudowany czytnik kart i breloków
Współpraca z systemami	VIDOS X
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	176mm(wys) x 90mm(szer) x 27mm(gł)

Opis produktu

Panel zew. VIDOS X S11-2

- Model dwuabonentowy
- Kamera CMOS AHD 1080p
- Rozdzielczość kamery : 2Mpix
- Kąt widzenia obiektywu : 130° w szerokości
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wandalooodporna obudowa ze stopu aluminium
- Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia zbliżeniowo
- Standard RFID - UNIQUE 125KHz | Pojemność czytnika : 40 tagów użytkowników
- W zestawie brelok programujący (MASTER) oraz 4 breloki użytkowników
- Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
- Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
- Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
- Obsługuje elektrozaczepty standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP54
- Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C
- Wymiary: 176mm(wys) x 90mm(szer) x 27mm(gł)
- Zasilanie : 12-14,5V DC
- Wyjście do elektrozaczepty: przekaźnikowe, beznapięciowe NO | NC

Współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X

- Model: S11-2
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS AHD 1080p, 2 Mpix
- Typ oświetlacza: Diody podczerwień (IR)

-
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 130 °
 - Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 176mm(wys) x 90mm(szer) x 27mm(gł)
 - Współpraca z systemami: VIDOS X
 - Dodatkowe funkcje: wbudowany czytnik kart i breloków
 - Wbudowana kamera: Tak
 - Ilość przewodów łączących: 4 + 2