

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/panel-zewnetrzny-ip-wielorodzinny-z-kamera-bcs-pan9211s-s-p-135936.html>



Panel zewnętrzny IP wielorodzinny z kamerą BCS-PAN9211S-S

Cena	2 827,78 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61394
Kod producenta	BCS-PAN9211S-S
Kod EAN	5904890713291

Opis produktu

Panel zewnętrzny IP wielorodzinny z kamerą BCS-PAN9211S-S

Model: BCS-PAN9211S-S

Najważniejsze cechy

- Dwusystemowy jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP
- Przeznaczony do systemów IP, lub 2-wire IP (do wyboru):
 - w trybie IP współpracuje ze switchami PoE (zalecane switchy PoE BCS)
 - w trybie 2-wire zasilanie, oraz transmisja sygnału za pomocą 2-przewodowej magistrali (wymaga adaptera BCS-ADIP-II/-III, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815)
- Przetwornik CMOS HD 1/2.9", obiektyw 2mm
- Kąt widzenia kamery: 140°/80° (H/V)
- Wbudowany zamek kodowy, oraz czytnik zbliżeniowy 13.56MHz
- Wbudowane diody informacyjne
- Montaż: podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy
- Zarządzanie za pomocą web service
- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS LINE: prywatny protokół, inne: Onvif lub RTSP
- Front wykonany ze stopu aluminium
- Wodoodporność: IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie, patrz: instrukcja)
- Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-PAN1611S-S
Linia produktowa	BCS LINE
Typ urządzenia	Panel zewnętrzny
Rodzaj systemu	IP, 2-wire IP
Wyjście alarmowe	Tak, do przyszłych zastosowań
Ilość przycisków wywołania	1
Czytnik zbliżeniowy	Tak, Mifare 13.56 MHz
Klawiatura	Nie
Ilość kodów otwarcia drzwi	Nie dotyczy
Czytnik palców	Nie
Wyświetlacz	Nie
Diody informacyjne	Tak
Przetwornik kamery	1/2.9"
Rozdzielczość kamery	720p
Kompresja wideo	H.264, H.265
Wsparcie Onvif	Tak
Kąt widzenia kamery (poziomo)	140°
Obiektyw panela	2.0
Regulacja obiektywu	Nie
Podświetlanie kamery	Białe LED
Typ gniazda Ethernet	Wbudowane
Rodzaj zasilania panela	48V DC / PoE (802.3at/af/passive)
Podłączenie sieci	LAN, magistrala 2-wire
Wyjście przekaźnikowe	NO/NC/COM
Wyjście RS485	Tak, do podłączenia modułu BCS-MODKD2
Wyjście zasilające 12V	Tak, 12V DC 600 mA (wymagany switch PoE+)
Wyjście Wiegand	Tak
Kolor panela	Srebrny
Wymiary panela	200 × 98 × 35.4 mm
Waga panela	692 g
Sposób montażu	Natynkowy / podtynkowy
Wsparcie aplikacji mobilnej	Tak, wymaga instalacji wideomonitora
Materiał wykonania	Stop aluminium
Warunki pracy (temperatura)	-40°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP65
Klasa wandaloodporności	IK08
Max. pobór mocy	7 W
Ilość obsługiwanych lokali	1