

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/patchcord-optyczny-simplex-os2-lc-apc-goobay-1m-p-78261.html>



# Patchcord optyczny SIMPLEX OS2 LC-APC Goobay 1m

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>11,50 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KFOCLCAPCOS2010</b> |
| Kod EAN          | <b>4040849596285</b>   |

## Opis produktu

### Patchcord optyczny jednomodowy OS2 simplex z wtykami LC-APC

Kabel nadaje się do zastosowań prywatnych i przemysłowych, w tym światłowód do domu (FTTH), i jest kompatybilny z ofertą FTTH wielu dostawców. Kabel światłowodowy zoptymalizowany pod kątem zginania umożliwia oszczędność miejsca w instalacji bez zwiększania tłumienia i ryzyka zakłóceń. Powłoka zewnętrzna LSZH - nie wydzielająca szkodliwych gazów w przypadku pożaru, zgodnie z normami IEC 60754 2, IEC 60332 1 i IEC 61034. Jako patchcord tworzy połączenie pomiędzy domowym punktem transferowym (np. gniazdem na ścianie) a modemem światłowodowym (ONT) wewnątrz budynku. Kabel światłowodowy do 100 Gbit/s zajmuje niewiele miejsca i jest zoptymalizowany pod kątem zginania. Wtyki wyposażone w osłony przeciwpyłowe, zgodne z ITU T G.657. Kabel dostępny w różnych długościach (patrz tytuł oferty): 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30 metrów.

### Parametry techniczne przyłącza FOC:

- zakończony obustronnie wtykami LC-APC (8°)
- kolor żółty
- typ kabla simplex
- średnica zewnętrzna kabla 3 mm
- średnica rdzenia światłowodu 9 μ
- średnica płaszczka światłowodu 125 μ
- długość fali 1310 nm
- włókno typu Glass Fibre G657.A2
- powłoka niepalna LSZH - kabel bez substancji trujących w razie pożaru
- zgodny z normami IEC 60754 2, IEC 60332 1 i IEC 61034