

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/pirometr-kamera-termowizyjna-5w1-peaktech-5610b-p-103991.html>



Pirometr Kamera Termowizyjna 5w1 PeakTech 5610B

Cena	2 574,49 zł
Numer katalogowy	PEAK5610A
Kod EAN	4250569406775

Opis produktu

Pirometr, Termometr na podczerwień Peaktech 5610B

PeakTech 5610 B to wszechstronna kamera termowizyjna o rozdzielczości termowizyjnej 220x160 pikseli, dzięki czemu różnice temperatur są łatwo rozpoznawalne dla każdego użytkownika. Użyj tego nowo opracowanego urządzenia na przykład do wykrywania mostków termicznych w termografii, nieszczelności w instalacjach i systemach rurowych lub śladowych rur grzewczych w ścianach i podłogach. W elektrotechnice ta kamera termowizyjna oferuje możliwość wyszukiwania problemów ze stykami i rezystancji styków, np. w podrozdzielnicach, a tym samym w odpowiednim czasie zapobieganie zagrożeniu pożarowemu. Urządzenie to posiada również pięć różnych palet kolorów termowizyjnych, a także pięć trybów nakładania obrazu lub zdjęcia na obraz termowizyjny, dzięki czemu użytkownik może łatwo zlokalizować źródło błędu w obrazie rzeczywistym lub jednej z nakładek obrazu. Oprogramowanie do analizy jest przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia i dlatego można je w dowolnym momencie zainstalować na podłączonym komputerze.

Budowa pirometru PEAKTECH 5610B:

Obraz na kamerze termowizyjnej:

5 trybów nakładania dla zdjęć do obrazowania termicznego:

5 profili kolorów na wyświetlaczu kamery termowizyjnej:

Cechy:

- Nowoczesna technologia kamery termowizyjnej na podczerwień
- Kolorowy wyświetlacz LCD 2,8 "i menu graficzne
- Rozdzielczość obrazu termicznego 220 x 160 pikseli
- Zdjęcie wykonane zintegrowanym aparatem cyfrowym
- Obrazy ze współczynnikiem emisji i zmierzonymi wartościami
- Pięć kroków od nakładania zdjęcia na obraz termiczny
- Pięć palet kolorów (Spectra, Iron, Cool, White, Black)
- Celownik, a także wyświetlacz zimnego i gorącego punktu
- Wyświetlanie wartości minimalnej i maksymalnej
- Zdjęcia zrobione w pamięci wewnętrznej
- Nagrania z dokumentacją czasu i daty
- Interfejs USB do transmisji danych
- Nadaje się również do dłuższych zasięgów (np. Termografia budowlana)
- IP54, chroniony przed kurzem i rozbryzgami wody
- Akcesoria: pasek do noszenia, kabel USB, ładowarka i instrukcja obsługi

Specyfikacja:

- Najnowsze technologie kamer termowizyjnych IR
- Kolorowy wyświetlacz LCD 2,8" i graficzna nawigacja po menu
- Rozdzielczość obrazu termowizyjnego 220 x 160 pikseli
- Fotografie i filmy z wbudowaną kamerą
- Zdjęcia i filmy ze współczynnikiem emisji i pomiarami
- Pięć kroków do nakładki Thermal-Photo
- Pięć palet kolorów (Spectra, Iron, Cool, White, Black)
- Celownik i wyświetlacz Cold- / Hot-spot
- Interfejs USB do przesyłania danych
- Dołączone oprogramowanie do analizy z funkcjami termowizyjnymi
- Nadaje się również do wyższych zakresów (np. termografia budynków)
- Stopień ochrony IP 54 przed pyłem i wodą rozpryskową
- Akcesoria: futerał, kabel USB, ładowarka, oprogramowanie i instrukcja