

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/plastikowa-obudowa-instalacyjna-z-drzwiami-metalowymi-podtynk-ip40-1-rzad-12-modulow-noark-pmf-p-135046.html>



PLASTIKOWA OBUDOWA INSTALACYJNA Z DRZWIAMI METALOWYMI, PODTYNK., IP40, 1 RZĄD, 12 MODUŁÓW Noark PMF

Cena	308,56 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60306
Kod producenta	PMF 12
Kod EAN	8592765071026
Liczba modułów w rzędzie	12
Materiał	Plastikowe korpus. metalowa drzwiczki
Liczba rzędów montażowych	1
Transparentna pokrywa drzwi	Nie

Opis produktu

PLASTIKOWA OBUDOWA INSTALACYJNA Z DRZWIAMI METALOWYMI, PODTYNK., IP40, 1 RZĄD, 12 MODUŁÓW Noark PMF

Model: PMF 12

Przeznaczenie

Obudowy instalacyjne PMF są przeznaczone głównie do zastosowań domowych. Ich konstrukcja nadaje się do montażu podtynkowego. Podwójny system montażu pozwala na zastosowanie również do ścian pustych. Testowane rozżarzonym prętem w temperaturze 850°C. Regulowana wysokość przedniej metalowej ramy pozwala zrekompenzować niedoskonałości powierzchni ściany.

Obudowy z serii PMF dostępne są w wersjach od 12 do 60 modułów z 12 (+2) modułami w rzędzie. Stopień ochrony wynosi IP40, odporność na uderzenia mechaniczne IK06. Dostawa składa się z obudowy, metalowych drzwi, ramy montażowej z szynami TH-35 mm, zacisków N + PE, przedniej pokrywy z wycięciami pod aparaty, zaślepki, elementów do montażu i instrukcji.

Rozdzielnica instalacyjna podtynkowa Noark PMF 12 przeznaczona jest do montażu aparatury modułowej w instalacjach elektrotechnicznych. Obudowa posiada 1 rząd który może pomieścić 12 modułów.

Najważniejsze cechy:

-
- Stopień ochrony IP40
 - 1 rząd, 12 modułów
 - Drzwi Metalowe
 - Wyposażona w szyny TH-35mm oraz listwy zaciskowe N+PE

Specyfikacja techniczna

Sposób montażu	Do ścian pustych
Liczba rzędów	1
Szerokość wyrażona liczbą modułów	12
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie pokrywy	Zamknięte
Transparentna pokrywa/drzwi	Nie
Materiał obudowy	Stal
Wysokość [mm]	317
Szerokość [mm]	346
Głębokość [mm]	88
Głębokość wbudowania [mm]	88
Szyra DIN	Tak
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Nie
Kolor	Biały
Numer RAL	9016
Stopień ochrony (IP)	IP40
Z zamkiem	Nie
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890 31 [W]	