

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/plastikowa-obudowa-instalacyjna-z-drzwiami-metalowymi-podtynk-ip40-2-rzedy-24-moduly-noark-pmf-p-135045.html>



PLASTIKOWA OBUDOWA INSTALACYJNA Z DRZWIAMI METALOWYMI, PODTYNK., IP40, 2 RZĘDY, 24 MODUŁY Noark PMF

Cena	366,23 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60305
Kod producenta	PMF 24
Kod EAN	8592765071033
Liczba rzędów montażowych	2
Transparentna pokrywa drzwi	Nie
Liczba modułów w rzędzie	12
Materiał	Plastikowe korpus. metalowa drzwiczki

Opis produktu

PLASTIKOWA OBUDOWA INSTALACYJNA Z DRZWIAMI METALOWYMI, PODTYNK., IP40, 2 RZĘDY, 24 MODUŁY Noark PMF

Model: PMF 24

Przeznaczenie

Obudowy instalacyjne PMF są przeznaczone głównie do zastosowań domowych. Ich konstrukcja nadaje się do montażu podtynkowego. Podwójny system montażu pozwala na zastosowanie również do ścian pustych. Testowane rozżarzonym prętem w temperaturze 850°C. Regulowana wysokość przedniej metalowej ramy pozwala zrekomensować niedoskonałości powierzchni ściany.

Obudowy z serii PMF dostępne są w wersjach od 12 do 60 modułów z 12 (+2) modułami w rzędzie. Stopień ochrony wynosi IP40, odporność na uderzenia mechaniczne IK06. Dostawa składa się z obudowy, metalowych drzwi, ramy montażowej z szynami TH-35 mm, zacisków N + PE, przedniej pokrywy z wycięciami pod aparaty, zaślepki, elementów do montażu i instrukcji.

Rozdzielnica instalacyjna podtynkowa Noark PMF 24 przeznaczona jest do montażu aparatury modułowej w instalacjach elektrotechnicznych. Obudowa posiada 2 rzędy które mogą pomieścić po 12 modułów.

Najważniejsze cechy:

- Stopień ochrony IP40
- 2 rzędy po 12 modułów

-
- Drzwi Metalowe
 - Wyposażona w szyny TH-35mm oraz listwy zaciskowe N+PE

Specyfikacja techniczna

Sposób montażu	Do ścian pustych
Liczba rzędów	2
Szerokość wyrażona liczbą modułów	12
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie pokrywy	Zamknięte
Transparentna pokrywa/drzwi	Nie
Materiał obudowy	Stal
Wysokość [mm]	442
Szerokość [mm]	346
Głębokość [mm]	88
Głębokość wbudowania [mm]	88
Szyna DIN	Tak
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Nie
Kolor	Biały
Numer RAL	9016
Stopień ochrony (IP)	IP40
Z zamkiem	Nie
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890	40
[W]	