

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/poe-injector-starlink-gen3-spacetronek-sp-lc33-p-105206.html>



## PoE Injector Starlink Gen3 Spacetronek SP-LC33

Cena	<b>372,69 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SP-LC33</b>
Kod EAN	<b>5903031053098</b>

### Opis produktu

## Spacetronek Adapter Starlink PoE LAN Ethernet RJ45 2 w 1 dla Starlink 3 gen 1Gb SP-LC33

**Spacetronek SP-LC33 adapter POE** to urządzenie umożliwiające podłączenie przewodowej sieci Ethernet do systemu Starlink 3 generacji. Dzięki niemu można wykorzystać połączenie internetowe Starlink w urządzeniach, które wymagają przewodowego połączenia przez port RJ-45 (Ethernet), takich jak routery, komputery czy urządzenia sieciowe. Zestaw współpracuje z antenami Gen 3 Kickstand (Rev4 starnard).

### Najważniejsze cechy Spacetronek SP-LC33

**SP-LC33** to adapter zasilający PoE o dużej mocy (150 W) wspierający Gigabit Ethernet, idealny do zasilania systemów Starlink 3 generacji.

**Adapter SP-LC33** wyposażony jest w **port PoE** do Starlink V3 oraz **port LAN** do podłączenia routera lub urządzenia sieciowego.

**Port RJ45 1Gb/s** umożliwia długodystansowe połączenia z serwerami lub stacjami roboczymi.

**Zabezpieczenia ESD oraz zabezpieczenia przed przepięciami** zapewniają bezpieczeństwo w różnych warunkach.

**Plug-and-Play** ułatwia szybkie i bezproblemowe podłączenie urządzenia.

Spacetronek SP-LC33 Adapter Starlink PoE LAN Ethernet RJ45 2 w 1 dla Starlink 3 gen 1GB

- Prędkość sieci: 10/100/1000Mbps (Gigabit Ethernet)
- Interfejsy: 1x PoE, 1x LAN, 1x zasilanie
- Konfiguracja pinów: +V: 1,2,3,6; -V: 4,5,7,8
- Moc: 150W
- Napięcie wejściowe: DC od 9 do 36V/ 15A
- Prąd wyjściowy: DC 56V/3A Max
- Ochrona: Surge: ±8KV, Class A; ESD: ±8KV, ±15KV, Class A
- Temperatura pracy: od -20°C do +55°C
- Wilgotność pracy: 10% - 90% (nieskondensowana)
- Temperatura przechowywania: od -40°C do +70°C