

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/pompa-ciepła-rotenso-aquami-aio-aqs160t240x13i-jednostka-wewnetrzna-p-130490.html>



Pompa ciepła Rotenso Aquami AIO AQS160T240X13i (jednostka wewnętrzna)

Numer katalogowy	40361
Kod producenta	AQS160T240X13i
Nominalna moc grzewcza:	16kW
Typ pracy pompy	Split
Zasilanie:	220-240~50. 1f / 380-420~50. 3f

Opis produktu

Pompa ciepła Rotenso Aquami AIO AQS160T240X13i (jednostka wewnętrzna)

Model: AQS160T240X13i

Specyfikacja techniczna:

Kompatybilny model jednostki zewnętrznej	AQS120/140/160X1/3o
Tryb pracy	Grzanie i chłodzenie
Temperatura wody na wyjściu \ Chłodzenie przestrzeni (°C)	5~25
Temperatura wody na wyjściu \ Ogrzewanie przestrzeni (°C)	25~65
Temperatura wody na wyjściu \ CWU (zbiornik) (°C)	30~60
Zasilanie (V-Hz, O)	220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f
Pobór mocy (W)	9095
Prąd pracy (A)	13,5
Poziom mocy akustycznej (dB)	42(3) / 44(4)
Grzałka elektryczna \ Zasilanie (V-Hz, O)	220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f
Grzałka elektryczna \ Liczba stopni grzewczych (szt.)	3
Grzałka elektryczna \ Moc (kW)	9 (3+3+3)
Grzałka elektryczna \ Maksymalny prąd roboczy (A)	13.3
Wymiary netto (SxGxW) (mm)	600×600×1943
Wymiary brutto (SxGxW) (mm)	653×653×2160
Waga netto/ Waga brutto (kg)	158/173
Obieg wody \ Przyłącza wody (mm(cale))	R1" zewnętrzny
Obieg wody \ Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (MPa)	0,3
Obieg wody \ Odpływ skroplin (mm)	25
Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Pojemność całkowita (l)	8
Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Pojemność użytkowa (l)	4,8
Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie maksymalne (MPa)	0,3
Obieg wody \ Naczynia wzbiorcze Ciśnienie wstępne (MPa)	0,1
Obieg wody \ Wymiennik ciepła / Typ	Wymiennik płytowy
Obieg wody \ Wymiennik ciepła / Przepływ minimalny (l/min)	10
Obieg wody \ Wysokość podnoszenia pompy wody (m)	9

Obieg wody \ Typ pompy wody	DC
Zbiornik CWU / Materiał zbiornika	Stal nierdzewna 316L
Zbiornik CWU / Materiał obudowy i kolor	Pianka poliuretanowa, stal / biały
Zbiornik CWU / Pojemność zbiornika (l)	240
Zbiornik CWU / Maksymalna temperatura wody (tryb dezynfekcji) (°C)	70
Zbiornik CWU / Grubość izolacji (mm)	45
Zbiornik CWU / Maksymalne ciśnienie (bar)	10
Obieg chłodniczy \ Ciecz (mm)	9,52 (3/8")
Obieg chłodniczy \ Gaz (mm)	15,9 (5/8")
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna (il. x mm ²)	5 x 4,0
Przewody sterujące: jednostka wew. - zewn. (il. x mm ²)	2 x 0,75 (ekranowany)
Generacja	X