

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/pompa-ciepła-rotenso-aquami-split-aqs100x13i-jednostka-wewnetrzna-p-129003.html>



Pompa ciepła Rotenso Aquami Split AQS100X13i (jednostka wewnętrzna)

Cena	15 537,75 zł
Numer katalogowy	33884
Kod producenta	AQS100X13i
Nominalna moc grzewcza:	10kW
Typ pracy pompy	Split
Zasilanie:	220-240~50. 1f / 380-420~50. 3f

Opis produktu

Pompa ciepła Rotenso Aquami Split AQS100X13i (jednostka wewnętrzna)

Model: AQS100X13i

Specyfikacja techniczna:

Tryb pracy	Grzanie i chłodzenie
Temperatura wody na wyjściu \ Chłodzenie przestrzeni (°C)	5~25
Temperatura wody na wyjściu \ Ogrzewanie przestrzeni (°C)	25~65
Temperatura wody na wyjściu \ CWU (zbiornik) (°C)	30~60
Zasilanie (V-Hz, O)	220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f
Pobór mocy (W)	9095
Prąd pracy (A)	13,5
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	42
Grzałka elektryczna \ Zasilanie (V-Hz, O)	220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f
Grzałka elektryczna \ Liczba stopni grzewczych (szt.)	3
Grzałka elektryczna \ Moc (kW)	9 (3+3+3)
Grzałka elektryczna \ Maksymalny prąd roboczy (A)	13.3
Wymiary netto (SxGxW) (mm)	420x270x790
Wymiary brutto (SxGxW) (mm)	525x360x1050
Waga netto/ Waga brutto (kg)	37/43
Obieg wody \ Przyłącza wody (mm(cale))	R1" zewnętrzny
Obieg wody \ Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (MPa)	0,3
Obieg wody \ Odpływ skroplin (mm)	25
Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Pojemność całkowita (l)	8
Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Pojemność użytkowa (l)	4,8
Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie maksymalne (MPa)	0,3
Obieg wody \ Naczynia wzbiorcze Ciśnienie wstępne (MPa)	0,1
Obieg wody \ Wymiennik ciepła / Typ	Wymiennik płytowy
Obieg wody \ Wymiennik ciepła / Przepływ minimalny (l/min)	10
Obieg wody \ Wysokość podnoszenia pompy wody (m)	9
Obieg wody \ Typ pompy wody	DC
Obieg chłodniczy \ Ciecz (mm)	9,52 (3/8")

Obieg chłodniczy \ Gaz (mm)	ø15,9 (5/8")
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna (il. x mm ²)	5 x 4,0
Przewody sterujące: jednostka wew. - zewn. (il. x mm ²)	2 x 075 (ekranowany)
Generacja	X
Wentylator (Typ)	Bezszcotkowy DC
Wentylator (Ilość)	1
Czynnik chłodniczy (Typ)	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15mb) (kg)	1.5
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 nm) (TCO ₂ eq)	1.02
Przyłącza rur / Ciecz (mm)	ø6,35 (1/4")
Przyłącza rur / Gaz (mm)	ø15,9 (5/8")
Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji (m)	2
Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji (m)	30
Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15mb (g/m)	20
Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna powyżej wewnętrznej (m)	20
Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej wewnętrznej (m)	20
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. x mm ²)	3 x 4
Przewody sterujące: jednostka wewn.-zewn. (il. x mm ²)	2 x 0,75 (ekranowany)
Rozstaw mocowań (SxG) (mm)	663x375
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	45
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	58
Wymiary netto (SxGxW) (mm)	1008x426x712
Wymiary brutto (SxGxW) (mm)	1065x485x800
Waga netto \ Waga brutto (kg)	58/63,5
Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie (°C)	-5~43
Zakres pracy na zewnątrz / Grzanie (°C)	-25~35
Zakres pracy na zewnątrz / CWU (°C)	-25~43
Generacja	X