

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/pompa-ciepła-rotenso-aquami-split-aqs160x13i-jednostka-wewnetrzna-p-128984.html>



Pompa ciepła Rotenso Aquami Split AQS160X13i (jednostka wewnętrzna)

Cena	16 780,05 zł
Numer katalogowy	33855
Kod producenta	AQS160X13i
Typ pracy pompy	Split
Zasilanie:	220-240~50. 1f / 380-420~50. 3f
Nominalna moc grzewcza:	16kW

Opis produktu

Pompa ciepła Rotenso Aquami Split AQS160X13i (jednostka wewnętrzna)

Model: AQS160X13i

Specyfikacja techniczna:

Tryb pracy	Grzanie i chłodzenie
Temperatura wody na wyjściu \ Chłodzenie przestrzeni (°C)	5~25
Temperatura wody na wyjściu \ Ogrzewanie przestrzeni (°C)	25~65
Temperatura wody na wyjściu CWU (zbiornik) (°C)	30~60
Zasilanie (V-Hz, O)	220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f
Pobór mocy (W)	9095
Prąd pracy (A)	13,5
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	43
Grzałka elektryczna \ Zasilanie (V-Hz, O)	220-240~50, 1f / 380-420~50, 3f
Grzałka elektryczna \ Liczba stopni grzewczych (szt.)	3
Grzałka elektryczna \ Moc (kW)	9 (3+3+3)
Grzałka elektryczna \ Maksymalny prąd roboczy (A)	13.3
Wymiary netto (SxGxW) (mm)	420x270x790
Wymiary brutto (SxGxW) (mm)	525x360x1050
Waga netto/ Waga brutto (kg)	39/45
Obieg wody \ Przyłącza wody (mm(cale))	R1" zewnętrzny
Obieg wody \ Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (MPa)	0,3
Obieg wody \ Odpływ skroplin (mm)	25
Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Pojemność całkowita (l)	8
Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Pojemność użytkowa (l)	4,8
Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie maksymalne (MPa)	0,3
Obieg wody \ Naczynia wzbiorcze Ciśnienie wstępne (MPa)	0,1
Obieg wody \ Wymiennik ciepła / Typ	Wymiennik płytowy
Obieg wody \ Wymiennik ciepła / Przepływ minimalny (l/min)	10
Obieg wody \ Wysokość podnoszenia pompy wody (m)	9
Obieg wody \ Typ pompy wody	DC
Obieg chłodniczy \ Ciecz (mm)	9,52 (3/8")

Obieg chłodniczy \ Gaz (mm)	ø15,9 (5/8")
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna (il. x mm ²)	5 x 4,0
Przewody sterujące: jednostka wew. - zewn. (il. x mm ²)	2 x 0,75 (ekranowany)
Generacja	X