

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/pompa-ciepla-rotenso-aquami-split-aqs160x3o-jednostka-zewnetrzna-p-129336.html>



Pompa ciepła Rotenso Aquami Split AQS160X3o (jednostka zewnętrzna)

Cena	20 631,18 zł
Numer katalogowy	35297
Kod producenta	AQS160X3o
Kod EAN	2032000007664
Nominalna moc grzewcza:	16kW
Typ pracy pompy	Split
Zasilanie:	3F 380-415V 50Hz

Opis produktu

Pompa ciepła Rotenso Aquami Split AQS160X3o (jednostka zewnętrzna)

Model: AQS160X3o

Najważniejsze cechy

W skład zestawu Rotenso Aquami Split 16 kW wchodzi:

- jednostka zewnętrzna AQS160X3o
- jednostka wewnętrzna AQS160X13i lub AQS160T240X13i
- sterownik przewodowy
- czujnik zbiornika CWU
- wymiennik płytowy
- czujnik przepływu
- naczynie przeponowe
- manometr
- pompa wodna
- zawór bezpieczeństwa
- zawór odpowietrzający
- filtr wody typu Y

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie (V-Hz, O)	380-420~50, 3f
Grzanie (A7/W35) / Wydajność (kW)	16
Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy (kW)	3.56
Grzanie (A7/W35) / COP	4.5
Grzanie (A7/W45) / Wydajność (kW)	16
Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy (kW)	4.44
Grzanie (A7/W45) / COP	3.6
Grzanie (A7/W55) / Wydajność (kW)	16
Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy (kW)	5.52
Grzanie (A7/W55) / COP	2.9
Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność (kW)	14.9
Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy (kW)	4.38
Chłodzenie (A35/W18) / EER	3.4
Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność (kW)	14
Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy (kW)	5.71
Chłodzenie (A35/W7) \ EER	2.45
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C /	15.2
Znamionowa moc grzewcza (kW)	
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C / SCOP	4.62
(1)	
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C /	181.7
Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηs) (%)	
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C / Roczne 6804	
zużycie energii (kWh)	
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania	A+++
pomieszczeń (1)	
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C / SCOP	3.41
(1)	
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C /	13
Znamionowa moc grzewcza (kW)	
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55 °C /	133.2
Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηs) (%)	
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C / Roczne 7896	
zużycie energii (kWh)	
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Klasa	A++
sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania	
pomieszczeń (1)	
SEER / TWW przy 7°C	4.67
SEER / TWW przy 18°C	6.71
Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe (MZN) (A)	16
Minimalna obciążalność obwodu (MOO) (A)	12
Sprężarka (Typ)	Dwurotacyjna sprężarka DC
Wentylator (Typ)	Bezszcotkowy DC
Wentylator (Ilość)	1
Czynnik chłodniczy (Typ)	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15mb) (kg)	1.84
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 nm) (TCO2eq)	1.24
Przyłącza rur / Ciecz (mm)	9,52 (3/8")
Przyłącza rur / Gaz (mm)	15,9 (5/8")
Przyłącza rur / Minimalna długość instalacji (m)	2
Przyłącza rur / Maksymalna długość instalacji (m)	30
Przyłącza rur / Dodatkowa ilość czynnika powyżej 15mb (g/m)	38
Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna	20
powyżej wewnętrznej (m)	
Maksymalna różnica poziomów / Jednostka zewnętrzna poniżej	20
wewnętrznej (m)	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. x mm 2)	5 x 2,5
Przewody sterujące: jednostka wewn.-zewn. (il. x mm2)	2 x 0,75 (ekranowany)
Rozstaw mocowań (SxG) (mm)	656x456
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	55
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	68
Wymiary netto (SxGxW) (mm)	1118x523x865
Wymiary brutto (SxGxW) (mm)	1180x560x890
Waga netto \ Waga brutto (kg)	112/125,5
Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie (°C)	-5~43
Zakres pracy na zewnątrz / Grzanie (°C)	-25~35

Zakres pracy na zewnątrz / CWU (°C)
Generacja

-25~43
X