

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/pompa-ciepla-rotenso-heatmi-split-hes60x1o-jednostka-zewnetrzna-p-130431.html>



## Pompa ciepła Rotenso Heatmi Split HES60X1o (jednostka zewnętrzna)

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Cena                    | <b>9 814,17 zł</b>      |
| Czas wysyłki            | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy        | <b>40302</b>            |
| Kod producenta          | <b>HES60X1o</b>         |
| Nominalna moc grzewcza: | <b>4kW</b>              |
| Typ pracy pompy         | <b>Split</b>            |
| Zasilanie:              | <b>1F 220-240V 50Hz</b> |

### Opis produktu

#### Pompa ciepła Rotenso Heatmi Split HES60X1o (jednostka zewnętrzna)

Zapewnij sobie komfort przez cały rok dzięki pompie ciepła Rotenso Heatmi Split HES60X1o. To nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie efektywność energetyczną oraz niezawodność. Dzięki innowacyjnej technologii, możesz cieszyć się odpowiednią temperaturą zarówno latem, jak i zimą.

#### Korzyści z wyboru Rotenso Heatmi Split HES60X1o:

- Wysoka efektywność energetyczna, co przekłada się na niższe rachunki za energię.
- Możliwość chłodzenia i grzania, idealne rozwiązanie na każdą porę roku.
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32.
- Prosta instalacja i obsługa, co ułatwia użytkowanie.

#### Specyfikacja techniczna:

- Model: HES60X1o
- Waga: 63 kg
- Wymiary netto: 993 mm x 421 mm x 804 mm
- Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie/Grzanie): -5~43°C / -25~35°C
- Grzanie (A7/W35) - Wydajność: 6.27 kW
- Grzanie (A7/W35) - Pobór mocy: 1.24 kW
- Grzanie (A7/W35) - COP: 5.01
- Chłodzenie (A35/W18) - Wydajność: 6.71 kW
- Chłodzenie (A35/W18) - Pobór mocy: 1.34 kW
- Chłodzenie (A35/W18) - EER: 4.9
- Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C - SCOP: 4.95
- Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C - Klasa efektywności energetycznej: A+++
- Czynnik chłodniczy: R32
- Typ sprężarki: Dwurotacyjna sprężarka DC
- Typ wentylatora: Bezszcotkowy DC
- Poziom ciśnienia akustycznego: 45 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 58 dB(A)
- Maksymalne zabezpieczenia nadprądowe: 20 A
- Minimalna obciążalność obwodu: 14 A
- Przyłącza rur: ciecz 9,52 mm / gaz 15,9 mm
- Maksymalna różnica poziomów: 20 m