

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/pompa-prozniowa-value-v-i240-r32-p-129047.html>



POMPA PRÓŻNIOWA VALUE V-I240-R32

Cena	1 340,75 zł
Numer katalogowy	34017
Kod producenta	V-i240-R32
Wydajność pompy	100 l/min; 3.5 CFM
Poziom próżni	0.2 Pa / 15 mikronów
Rodzaj pompy	Dwustopniowe
Waga	11

Opis produktu

POMPA PRÓŻNIOWA VALUE V-I240-R32

Model: V-i240-R32

Pompa próżniowa dwustopniowa przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HCFC VALUE V-i240-R32 - najważniejsze cechy:

- **Pompa próżniowa dwustopniowa**
- **Zwarta budowa**
- **Wziernik do kontrolowania poziomu oleju**
- **Precyzyjny, wbudowany wakuometr**
- **Elektrozawór utrzymujący próżnię** oraz zapobiegający cofaniu się oleju do układu
- **Niewielka waga** - 11kg
- **Doskonała wydajność** - 100 l/min
- **BUTELKA 0,33L Z OLEJEM DO POMPY W ZESTAWIE!**

Dwustopniowa pompa próżniowa VALUE V-i240-R32 do pracy z czynnikami chłodniczymi HFC i HCFC - przeznaczenie:

- Pompa próżniowa jest **przeznaczona do usuwania resztek gazów w zamkniętych przestrzeniach** i jest narzędziem niezbędnym w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji.
- Model pompy próżniowej **VALUE V-i240-R32** jest doskonałym wyborem z uwagi na swoją **niezawodność, niewielką wagę (11 kg), kompaktową budowę i precyzyjny wakuometr**.
- Dzięki pompie próżniowej **VALUE V-i240-R32** można osiągnąć **bardzo wysoki poziom próżni (99,997%)**, co odpowiada głębokości próżni wynoszącej 15 mikronów. Urządzenie **VALUE V-i240-R32 posiada również wziernik do monitorowania poziomu oleju oraz elektrozawór zwrotny**, który zapobiega cofaniu się oleju w przypadku przerwy w zasilaniu.
- Pompa próżniowa **VALUE V-i240-R32** jest często wykorzystywana **w serwisowaniu urządzeń pracujących z różnymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak CFC, HCFC i HFO**. Ze względu na swoją niewielką wagę (11,0 kg) i wydajność wynoszącą **100 l/min**, jest ona najczęściej używaną pompą próżniową **do instalacji i serwisu klimatyzatorów typu "split"**.
- **VALUE V-i240-R32** znajduje zastosowanie nie tylko w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji, ale także w przemyśle poligraficznym, w pakowaniu próżniowym, w analizie gazów oraz w produkcji pianek termoizolacyjnych. Ponadto, może być używana jako pompa wstępna w instalacjach o wysokim poziomie próżni.

-
- Pompa próżniowa jest niezwykle istotnym urządzeniem w wielu dziedzinach, zarówno w produkcji, jak i usługach, i trudno jest sobie wyobrazić pracę bez niej.

Pompa próżniowa dwustopniowa do pracy z czynnikami chłodniczymi HFC i HCFC VALUE V-i240-R32 - specyfikacja:

Pompa próżniowa dwustopniowa do pracy z czynnikami chłodniczymi HFC i HCFC VALUE V-i240-R32 - specyfikacja:

Natężenie przepływu	100 l/min
Poziom próżni	0.99997
Głębokość próżni	15 mikronów
Moc	0,37 kW (0,5 KM)
Przyłącze wejściowe	1/4" SAE
Pojemność oleju	325 ml
Wymiary	338 x 138 x 248 mm
Waga	11,0 kg