

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/pompka-do-skroplin-aspen-fp3319-mini-lime-silent-p-130822.html>



POMPKA DO SKROPLIN ASPEN FP3319 MINI LIME SILENT

Cena	613,99 zł
Numer katalogowy	42044
Kod producenta	FP3313 MINI LIME SILENT
Kod EAN	5060144949370

Opis produktu

POMPKA DO SKROPLIN ASPEN FP3319 MINI LIME SILENT

Model: FP3313 MINI LIME SILENT

Pompka do skroplin ASPEN Silent+ Mini Lime - najważniejsze cechy urządzenia:

- **Funkcja łagodnego rozruchu pompy**
- Wbudowane **materiały dźwiękochłonne**
- **Zbiornik szybkiego demontażu**
- **Dotykowe sterowanie** (łatwa kontrola pracy pompy i wyłącznika bezpieczeństwa)
- Kontrolny **wskaźnik LED**
- **4-stopniowy proces filtracji**
- **Tłumik akustyczny**
- Cicha praca: **20dB(A)**

Pompka do skroplin ASPEN Silent+ Mini Lime - przeznaczenie:

- **Pompka Silent+ Mini Lime** wyposażona została w kilka różnych udoskonaleń, dzięki którym jest ona prawdziwie cichym, **doskonałym rozwiązaniem do biur i sal konferencyjnych**. Jest to możliwe dzięki sprytniej konstrukcji pompy z funkcją łagodnego rozruchu, dzięki czemu użytkownicy nie będą świadomi łagodnego uruchamiania i zatrzymywania pompy, co warunkuje naprawdę cichą pracę.
- Aby jeszcze bardziej obniżyć poziom hałasu, **pompka posiada szereg rewolucyjnych technologii tłumienia dźwięku z wbudowanymi materiałami pochłaniającymi dźwięk, w tym tłumik drgań antywibracyjnych** (zgłoszony do opatentowania) i **zamontowany silnik antywibracyjny**.
- Ponieważ **Silent+ Mini Lime** pompuje tylko w razie potrzeby, hałas silnika jest zmniejszony, a także oferuje korzyści w zakresie oszczędności kosztów i energii oraz dłuższą żywotność silnika.
- **Pompka Silent+ Mini Lime jest najlepszym wyborem do pomieszczeń, w których ważna jest cisza!**

Pompka do skroplin ASPEN Silent+ Mini Lime - specyfikacja:

- **Maks. przepływ:** 12L/godz. @ wys. podn. 0
- **Maks. zalec. wys. podnoszenia:** 10m
- **Hałas (w odl. 1 m):** 21dB(A) @ 1m
- **Zasilanie:** 230 V, 0.1A, 16W, 50/60Hz
- **Tryb pracy:** nieciągła
- **Klasa:** II
- **Maks. moc urządzenia:** 16kW / 54,000 Btu/h

-
- **Maks. temp. wody:** 40°C / 104°F
 - **Przewód odprowadzający:** śr. wew.6mm
 - **Klasa ochrony IP:** IP24
 - **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** tak
 - **Elektronika zatopiona w żywicy:** tak
 - **Samozasysająca:** tak
 - **Nr części:** FP3322