

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/power-adapter-ubiquiti-poe-24v-500ma-gigabit-poe-24-12w-g-p-126645.html>



POWER ADAPTER UBIQUITI POE 24V 500mA GIGABIT (POE-24-12W-G)

Cena	77,67 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21815
Kod producenta	POE-24-12W-G
Kod EAN	810354023002
Napięcie zasilające zmienne	230V
Optyczna sygnalizacja pracy	Tak
Napięcie wyjściowe	24
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP	Tak
Typ zasilacza	Desktop
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Moc zasilacza	12W
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	Tak
Prąd wyjściowy	0.5A
Wtyk v3	RJ45

Opis produktu

POWER ADAPTER UBIQUITI POE 24V 500mA GIGABIT (POE-24-12W-G)

Odkryj niezawodność zasilania dzięki adapterowi POWER ADAPTER UBIQUITI POE 24V 500mA GIGABIT. Idealny do zastosowań, gdzie potrzebujesz stabilnego źródła zasilania dla swojego sprzętu sieciowego. Dzięki jego funkcjonalności i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, możesz cieszyć się płynnością działania.

Korzyści z użytkowania:

- Stabilne zasilanie o napięciu 24 V, co zapewnia bezpieczeństwo i efektywność pracy urządzeń.
- Możliwość zdalnego resetu, co ułatwia zarządzanie urządzeniami w trudnych warunkach.
- Gigabitowy port LAN, który pozwala na szybką i efektywną transmisję danych.
- Małe wymiary i lekka konstrukcja sprawiają, że adapter można łatwo zainstalować w różnych lokalizacjach.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie wyjściowe:** 24 V DC przy 0.5 A
- **Napięcie wejściowe:** 90 - 260 V AC przy 47 - 63 Hz
- **Prąd wejściowy:** 0,3 A przy 120 V AC, 0,2 A przy 240 V AC
- **Prąd rozruchowy:** < 30 A przy 120 V AC, < 60 A przy 230 V AC
- **Sprawność:** Min. 75%
- **Tętnienie:** Maks. 1%
- **Częstotliwość przełączania:** 50 kHz
- **Pary zasilające:** 4, 5+7, 8-
- **Złącze AC:** IEC-320 C6
- **Wejście danych / PoE:** Ekranowany port RJ45

-
- **Zgodności:** IEC 60950-1:2005+A1, UL60950-1, EN55022, EN55024:2010, FCC Class B
 - **Kabel AC z uziemieniem:** USA, EU, AR, BR, UL, CCC, Mexico
 - **Wymiary:** 87 x 44 x 29 mm
 - **Waga:** 99,4 g
 - **Dopuszczalna temperatura pracy:** Od 0 do 40 °C
 - **Dopuszczalna temperatura przechowywania:** Od -30 do 70 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność powietrza:** 35% - 95% niekondensująca