

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/prostownik-smart-volt-polska-6v12v24v-15a-a80-p-137562.html>



Prostownik Smart Volt Polska 6V/12V/24V 15A A80

Cena	145,44 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31845
Kod producenta	6PRA12A824
Kod EAN	5903760240097
Pojemność akumulatora	bez ograniczeń
Napięcie ładowania	6V(2±7.4V)/12V(8V±14.5V)/24V(18V ± 29V)
Prąd ładowania	Do 15 A
Napięcie akumulatora	6V/12V/24V
Zasilanie ładowarki	150VAC-250VAC
Zabezpieczenie ładowarki	Przed zwarcieniem, przeciążeniem i odwrotnym podłączeniem biegunów.

Opis produktu

Prostownik Smart Volt Polska 6V/12V/24V 15A A80

Model: 6PRA12A824

Najważniejsze cechy

- **Automatyczna ładowarka przeznaczona do ładowania 6V i 12V kwasowo-ołowiowych akumulatorów samochodowych VRLA (AGM i GEL).**
- **Ciągły test systemu i przełączania ładowania w 4 trybach (Constant Voltage; Constant Current; Trickle Charge Modulation; Floating Charge Modulation)** regenerujący akumulator.
- **Wielostopniowa ochrona baterii**, dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu zarządzania mikrokomputerowego.
- **Technologia modulacji szerokości impulsu (PWM)** pozwalająca na automatyczne ładowanie baterii w 4-stopniowym cyklu ładowania.
- Gwarancja, że baterie nie ulegną uszkodzeniu nawet w przypadku zasiarczenia baterii, braku gazu lub utraty elektrolitu.

Przeznaczenie

Prostownik SMART 6V/12V/24V15A A80 to pierwsza na rynku ładowarka akumulatorów z mikroprocesorowym systemem kontroli i sterowania w technologii PWM z możliwością ładowania akumulatorów do 24V oraz możliwością wyboru niestandardowych typów napięć akumulatorów. Dzięki inteligentnemu ustawieniu parametrów

pozwała na regenerację rozładowanego akumulatora.

Specyfikacja techniczna

Prąd ładowania:	0-15A
Napięcie wejściowe:	150VAC-250VAC
Napięcie wyjściowe:	6V/8V/12V/14V/16V/24V
Wymiary:	13,5cm/17,5cm/7,5cm
Waga:	0,95kg
Maksymalna moc wyjściowa:	250W
Częstotliwość napięcia wyjściowego:	50/60Hz
Napięcie ładowania:	6V($2\pm 7.4V$)/12V($8V\pm 14.5V$)/24V($18V\pm 29V$)
Temperatura otoczenia:	-30°C do +50°C
Klasa ochrony:	IP 20