

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przekaznik-bezprzewodowy-camsat-wct-02h-p-129444.html>

PRZekażnik BEZPRZEWODOWY CAMSAT WCT-02h

Cena	1 586,72 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35868
Kod producenta	WCT-02
Temperatura pracy	-20°C ÷ 50°C
Pasmo audio	brak
Rozdzielczość	nie dotyczy
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	Tx: 125 x 100 x 60 [mm]
Ilość kanałów	10
Czułość	-115
Zasilanie zestawu	10 - 15V/400mA DC
Modulacja	RC2FSK
Kodowanie transmisji	RC2FSK
Audio stereo	brak
Złącza video	brak
Dysk w zestawie	Nie
Częstotliwość pracy	0
Moc	0
Impedancja	50Ohm
Format video	PAL
Zastosowanie zestawu	zewnątrzne

Opis produktu

PRZekażnik BEZPRZEWODOWY CAMSAT WCT-02h

Odkryj nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie bezprzewodowej transmisji danych! Przekaznik CAMSAT WCT-02h to innowacyjne urządzenie, które z pewnością ułatwi Twoje życie. Dzięki dwukierunkowej komunikacji i zdalnemu sterowaniu, zyskujesz pełną kontrolę nad swoim systemem.

Korzyści z używania CAMSAT WCT-02h:

- Bezprzewodowa transmisja danych w promieniu do 3 km.
- Możliwość sterowania urządzeniami za pomocą klawiatury PTZ z protokołem PELCO-P.
- Łatwa instalacja i obsługa, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla różnych aplikacji.

Specyfikacja techniczna:

Liczba oraz typ wejść

2 wejścia bezpotencjałowe

Liczba oraz typ wyjść	2 wyjścia przełącznikowe (NO / NC / COM)
Maksymalna obciążalność wyjść	4 A / 12 V, 1 A / 230 V
Prędkość transmisji (baud rate)	2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps
Format danych	8n1 / 8e1
Zakres adresacji	ID000 - ID255
Tryb pracy przełączników	Bistabilny oraz astabilny
Współpraca z klawiaturą PTZ	Tak, klawiatura wyposażona w protokół PELCO-D/P
Zasięg bezprzewodowy	< 3000 m (LoS), < 6000 m z dodatkowymi antenami
Parametry transmisji radiowej	Modulacja: GFSK; Częstotliwość: 869,4125-869,6375 MHz; Moc wyjściowa: 300 mW; Czułość odbiornika: -114 dBm @ 9600 bps
Interfejs przewodowy	Tak, RS485
Listwy zaciskowe	EDG, raster 3,81 mm, przekrój przewodu 0,5-1,5 mm ²
Kodowanie transmisji	Opcjonalne, 64-bitowy klucz zabezpieczeń
Zasilanie	12 V / 1 A DC
Pobór prądu (maksymalny)	450 mA
Temperatura pracy	od -20° do 55°C