

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przenosna-stacja-zasilania-ezviz-ps600-600w-p-130788.html>



Przenośna stacja zasilania EZVIZ PS600 600W

Cena	2 835,99 zł
Numer katalogowy	41911
Kod producenta	PS600

Opis produktu

Przenośna stacja zasilania EZVIZ PS600 600W

Model: PS600

Najważniejsze cechy

- Łączna pojemność akumulatora 607 Wh
- 9 portów umożliwiających ładowanie wielu urządzeń
- Wyjście USB-C do 60W do szybkiego ładowania urządzeń
- Elastyczne metody ładowania
- Do 1000 pełnych cykli ładowania
- Wytrzymały akumulator litowy
- Inteligentny wyświetlacz
- Wbudowana lampa LED z 3 regulowanymi trybami
- Wytrzymały akumulator litowy
- Inteligentny wyświetlacz
- Wbudowana lampa LED z 3 regulowanymi trybami
- Kompaktowa budowa, by zajmowała mało miejsca
- Technologia niskiego hałasu

Specyfikacja techniczna

Sposób podłączania	Przez port wejściowy DC: Adapter, gniazdo samochodowe, panel słoneczny Za pomocą portu z 2 bolcami: przewód ładowania AC
Czas pełnego ładowania	przewód ładowania AC: 8~9 godzin Gniazdo samochodowe (12/24 V): 5~6 godzin Panel słoneczny (200 W): 4~6 godzin
Gniazdo AC	210~245 Vac 50 Hz (maks. 80 W)
Port DC 7909	10 V-30 V□10 A (maks. 200 W)
Wyjścia AC (2 szt.)	210 V~245 Vac(50 Hz) Pojedyncze: 600 W Łącznie: 600 W
Wyjścia USB-A (3 szt.)	Przepięcie: 1200 W
Wyjście USB-C (1 szt.)	Pojedyncze: 5 V□2,4 A 12 W (maks.) Łącznie: Maks. 36 W
Wyjście samochodowe (1 szt.)	5 V□3 A / 9 V□3 A / 15 V□3 A / 20 V□3 A (maks. 60 W)
Wyjścia DC 5521 (2 szt.)	Zgodność z protokołem PD
Wyjście maks.	12-14 V□10 A Gdy równocześnie działa gniazdo DC 5521 i gniazdo samochodowe, maksymalna moc wyjściowa obu złączy wynosi 120 W.
	12-14 V□5 A
	600 W (nie obsługuje urządzeń dużej mocy, takich jak

Bateria	mikrofalówka, suszarka do włosów czy płyta grzejna).
Pojemność	607 Wh (14,6 V)
Typ	Litowo-jonowy NCM
Liczba cykli	1000 cykli do pojemności 80%+
System zarządzania	Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą, zabezpieczenie przed zwarcie, zabezpieczenie przed niską temperaturą, zabezpieczenie przed niskim napięciem, zabezpieczenie nadprądowe
Waga netto	6,5 kg
Wymiary	20 × 20 × 25 cm
Temperatura ładowania	0°C do 40°C
Temperatura rozładowania	Od -10°C do 40°C
Kolor	Czerń cyfrowa
Zawartość pakietu z produktem	- Stacja zasilania PS600 - Przewód ładowania AC - Samochodowy przewód ładowania - Przewód MC4 ładowania z panelu słonecznego - Skrócony podręcznik użytkownika - Broszura dotycząca przepisów
Certyfikaty	CE / RoHS / REACH / MSDS