

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przetwornica-inwerter-solarny-volt-polska-sinuspro-ultra-10000-48v-500010000w-80a-mppt-p-129714.html>



Przetwornica inwerter solarny Volt Polska SinusPro Ultra 10000 48V 5000/10000W 80A MPPT

Cena	2 574,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	36669
Kod producenta	3SSH500048
Kod EAN	5904100450763
Postać fali	Sinus
Napięcie wyjściowe	230
Funkcja UPS	Tak
Moc ciągła	5000
Napięcie wejściowe	48
Funkcja prostownika	Tak
Gniazdo USB	Nie
Moc impulsowa	10000

Opis produktu

Przetwornica inwerter solarny Volt Polska SinusPro Ultra 10000 48V

Odkryj moc energii słonecznej z przetwornicą inwerterową Volt Polska SinusPro Ultra 10000. To urządzenie, które nie tylko zaspokoi potrzeby Twojego gospodarstwa domowego, ale także zapewni niezawodne zasilanie dla Twoich urządzeń elektronicznych. Dzięki nowoczesnym technologiom i funkcjom, SinusPro Ultra 10000 to idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie wygodę oraz efektywność.

Korzyści:

- Oszczędność energii dzięki wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych.
- Możliwość dostosowania ustawień do indywidualnych potrzeb użytkownika.
- Wysoka jakość energii z czystym sinusoidalnym przebiegiem.
- Bezpieczeństwo użytkowania dzięki wielopoziomym zabezpieczeniom.

Najważniejsze cechy:

- Czysty SINUS.
- Konfigurowalny zakres napięcia wejściowego dla sprzętu gospodarstwa domowego i komputerów.
- Ustawienia wyświetlacza LCD umożliwiające konfigurację prądu ładowania akumulatora.
- Możliwość wyboru priorytetu AC lub ładowania solarne.
- Kompatybilność z napięciem sieciowym lub mocą generatora.
- Automatyczne ponowne uruchomienie po przywróceniu zasilania AC.
- Zabezpieczenia przeciw zwarciovym, przeciążeniowym i termicznym.
- Nowoczesna konstrukcja ładowarki dla optymalnego ładowania akumulatora.
- Funkcja zimnego startu.

Specyfikacja techniczna:

- **Moc całkowita (chwilowa):** 10000 VA
- **Moc stała:** 5000 W
- **Napięcie akumulatora:** 48 VDC
- **Zakres napięcia wejściowego (panel fotowoltaiczny):** 60 VDC - 130 VDC
- **Max prąd ładowania:** 80 A MPPT
- **Zakres napięcia wejściowego (zasilanie sieciowe):** 170 VAC - 280 VAC
- **Zakres napięcia wyjściowego (zasilanie sieciowe):** 220 VAC - 240 VAC
- **Prąd ładowania z sieci:** 60 A
- **Zakres napięcia wyjściowego (przetwornica):** 230 V $\pm$ 3%
- **Temperatura pracy:** 0 - 40 °C
- **Wymiary:** 485 x 318 x 129 mm
- **Waga:** 11,5 kg