

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przetwornica-volt-polska-sinuspro-1500e-12v-10501500w-p-125042.html>



PRZETWORNICA VOLT POLSKA SINUSPRO-1500E 12V 1050/1500W

Cena	957,39 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9118
Kod producenta	3SP091512E
Kod EAN	5903293765258
Postać fali	Sinus
Napięcie wyjściowe	230
Funkcja UPS	Tak
Moc ciągła	1050
Napięcie wejściowe	12
Funkcja prostownika	Tak
Gniazdo USB	Nie
Moc impulsowa	1500

Opis produktu

PRZETWORNICA VOLT POLSKA SINUSPRO-1500E 12V 1050/1500W

Odkryj moc i niezawodność z przetwornicą VOLT POLSKA SINUSPRO-1500E. Ta wyjątkowa przetwornica to idealne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje stabilnego i wydajnego źródła energii. Dzięki mocy ciągłej do 1050W, zasilisz wszystkie niezbędne urządzenia w swoim domu czy na działce.

Korzyści:

- Stabilne zasilanie dzięki czystemu przebiegowi sinusoidalnemu.
- Wszechstronność - idealna do zasilania sprzętu RTV, AGD oraz elektronarzędzi.
- Możliwość montażu na ścianie, co pozwala zaoszczędzić miejsce.

Najważniejsze cechy:

- **Moc ciągła:** 1050W
- **Moc impulsowa:** 1500W
- **Napięcie wejściowe:** 12V
- **Napięcie wyjściowe:** 230V / 50Hz
- **Przebieg napięcia:** Czysty Sinus
- **Wyposażona w prostownik i UPS.**
- **Obudowa umożliwiająca montaż na ścianie.**

Zastosowanie:

- Urządzenia RTV (telewizory, tunery, hi-fi, DVD)
- Urządzenia AGD (lodówki, mikrofalówki, blendery, opiekacze)
- Elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki)
- Zasilanie ładowarek (smartfony, tablety, laptopy)
- Pompy, sprężarki (wody, klimatyzatory)

-
- Urządzenia biurowe (drukarki, komputery)

Specyfikacja techniczna:

- **Moc:** 1050W / 1500W
- **Zakres napięcia wejściowego (akumulator):** 12 VDC
- **Zakres napięcia wejściowego (sieć):** 140-275 VAC
- **Prąd bez obciążenia:** 1,2A
- **Napięcie wyjściowe:** 230V 50Hz
- **Sprawność:** >92%
- **Prostownik:** 20A MPPT
- **Napięcie ładowania:** 13.8V $\pm$ 0.5V
- **Automatyczny regulator napięcia sieci:** AVR 230 $\pm$ 8% VAC
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe:** IPS automatycznie się wyłącza przy obciążeniu 120%
- **Zabezpieczenie przed zwarcie:** automatyczne wyłączenie
- **Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem:** automatyczne wyłączenie
- **Temperatura pracy:** 0-40°C