

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przetwornica-volt-polska-sinuspro-900e-plus-12v-600900w-lifepo4-menu-p-133260.html>



Przetwornica VOLT POLSKA SINUSPRO 900E PLUS 12V 600/900W LiFePO4, MENU

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52739
Kod producenta	3SPM09012M
Kod EAN	5904100452163
Postać fali	Sinus
Napięcie wyjściowe	230
Funkcja UPS	Tak
Moc ciągła	600
Moc impulsowa	900
Napięcie wejściowe	12
Funkcja prostownika	Tak
Gniazdo USB	Nie

Opis produktu

Przetwornica VOLT POLSKA SINUSPRO 900E PLUS 12V 600/900W LiFePO4, MENU

Przedstawiamy przetwornicę VOLT POLSKA SINUSPRO 900E PLUS, urządzenie stworzone z myślą o wymagających użytkownikach. Dzięki zaawansowanej technologii, oferuje niezawodne zasilanie w każdych warunkach. To idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących stabilnego źródła energii, zarówno w domu, jak i podczas podróży.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość generowanego napięcia – czysty przebieg sinusoidalny.
- Wszechstronność zastosowań – zasilanie urządzeń o charakterze indukcyjnym.
- Monitorowanie parametrów pracy dzięki kolorowemu wyświetlaczowi.
- Bezpieczeństwo użytkowania dzięki wbudowanym zabezpieczeniom.

Najważniejsze cechy:

- Funkcje w jednym urządzeniu:
 1. **Przetwornica DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)**
 2. **Przełącznik awaryjny typu UPS**
 3. **Sieciowa ładowarka akumulatorowa (prostownik)**
 4. **Stabilizator napięcia sieciowego tzw. AVR**

Możliwość odwracania polaryzacji napięcia w trybie zasilania bateryjnego.
Przeznaczona do zasilania elektronarzędzi, sprzętów, klimatyzatorów, lodówek, zamrażarek i innych urządzeń.

Specyfikacja techniczna:

- Moc całkowita (chwilowa): 900 VA

-
- Moc stała: 600 W
 - Napięcie wejściowe: 170-270 VAC
 - Napięcie wyjściowe: 230 VAC $\pm$ 1% (tryb akumulatorowy: 216-245 VAC w trybie sieciowym z AVR)
 - Napięcie akumulatora: 12 VDC
 - Maks. prąd ładowania: 40 A
 - Częstotliwość: 50/60 Hz $\pm$ 1 Hz
 - Przebieg napięcia: Sinusoidalny
 - Zabezpieczenia: Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
 - Temperatura pracy: 0-40 °C
 - Wymiary: 311 x 232 x 140 mm
 - Waga: 6 kg