

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przewod-koncentryczny-ns100-tri-zeLOWANY-czarny-rolka-100m-p-137573.html>

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS100 TRI ŻELOWANY CZARNY - rolka 100m



Cena	213,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2711K100
Kod producenta	NS100TRI GEL 556
Kod EAN	5904326350168
Impedancja	75±3 Ω;
Dielektryk	4.8 ± 0.02 mm PE spieniony fizycznie azotem (N)
Oplot	96 żył x 0.12mm, drut Al + GEL
Średnica żyły wewnętrznej	1.00 mm
Ekran ochronny	folia Al/PET, grubość 0.04
Powłoka zewnętrzna	6.8 mm, czarny PE

Opis produktu

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS100 TRI ŻELOWANY CZARNY - rolka 100m

Model: NS100TRI GEL 556

Przeznaczenie

Kabel koncentryczny (zwany również współosiowym lub koaksjalnym) umożliwia transmisję sygnałów cyfrowych oraz sinusoidalnych w zakresie 20 Hz - 15 GHz. Jego zastosowanie służy do tworzenia połączeń przewodowych w instalacjach teleinformatycznych. Przewód dedykowany jest do **zewnętrznych/ziemnych** instalacji zbiorczych, indywidualnych, jak i multiswitchowych. Z powodzeniem może być implementowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz telewizji satelitarnej DVB-S/S2. Znajduje również zastosowanie przy instalacjach telewizji przemysłowej CCTV.

Dzięki wysokiej jakości oraz zgodności z dyrektywami Unijnymi i wymogami dotyczącymi budownictwa **kabel NS100TRI GEL** z powodzeniem stosuje wielu instalatorów obsługujących montaż instalacji teleinformatycznych **na zewnątrz obiektów** przemysłowych, jak i deweloperskich, dbających o trwałość oraz bezpieczeństwo sieci.

Specyfikacja techniczna:

- **Rodzaj:** RG-6
- **Żyła wewnętrzna:** miedziana (CU), $\varnothing 1,00 \pm 0,02$ mm
- **Izolacja żyły:** polietylen spieniany fizycznie azotem (FPE), $\varnothing 4,80 \pm 0,02$ mm
- **Ekran 1:** folia aluminium/PET (AL/PET), 0,04 mm

-
- **Oplot:** drut aluminiowy z optycznym pokryciem 90%, wypełniony żelazem, 96x0,12 mm
 - **Ekran 2:** folia aluminium/PET (AL/PET), 0,04 mm
 - **Otulina zewnętrzna:** polietylen (PE), kolor czarny
 - **Średnica przewodu:** $\varnothing$ 6,8 mm
 - **Impedancja:** $75 \pm 3 \Omega$
 - **Klasa ekranowania:** A
 - **Temperatura pracy:** $-20 \text{ C} \div +70 \text{ C}$
 - **Temperatura układania:** $0 \text{ C} \div +70 \text{ C}$
 - **Minimalny promień gięcia [x śred. kabla]:** >8
 - **Przeznaczenie:** zewnętrzne
 - **Zgodność z normami:** EN 50117 Klasa A/A+, 2011/65/EU;2015/863 (RoHS 3)
 - **Długość:** 100 m
 - **Marka:** CONOTECH