

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przewod-koncentryczny-ns100-tri-zeLOWANY-czarny-szpula-300m-p-128003.html>



PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS100 TRI ŻELOWANY CZARNY - szpula 300m

Cena	641,35 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2711K
Kod producenta	NS100TRI GEL 752
Kod EAN	5901721544246
Dielektryk	4.8 ± 0.02 mm PE spieniony fizycznie azotem (N)
Oplot	96 żył x 0.12mm, drut Al + GEL
Impedancja	75±3 Ω;
Ekran ochronny	folia Al/PET, grubość 0.04
Powłoka zewnętrzna	6.8 mm, czarny PE
Średnica żyły wewnętrznej	1.00 mm

Opis produktu

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS100 TRI ŻELOWANY CZARNY - szpula 300m

Odkryj niezawodność i jakość, jaką oferuje przewód koncentryczny NS100 TRI. Stworzony z myślą o profesjonalnych instalacjach, ten kabel zapewnia doskonałą transmisję sygnałów cyfrowych oraz analogowych. Idealny do zastosowań w telekomunikacji, telewizji satelitarnej oraz systemach monitoringu.

Korzyści z wyboru przewodu NS100 TRI:

- Wysoka jakość materiałów zapewniająca długotrwałe użytkowanie.
- Możliwość zastosowania w różnych instalacjach, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
- Świetna odporność na warunki atmosferyczne oraz zmienne temperatury.
- Kompatybilność z wieloma systemami teleinformatycznymi.

Specyfikacja techniczna:

- **Rodzaj:** RG-6
- **Żyła wewnętrzna:** miedziana (CU), $\varnothing 1,00 \pm 0,02$ mm
- **Izolacja żyły:** polietylen spieniany fizycznie azotem (FPE), $\varnothing 4,80 \pm 0,02$ mm
- **Ekran 1:** folia aluminium/PET (AL/PET), 0,04 mm
- **Oplot:** drut aluminiumowy z optycznym pokryciem 90%, wypełniony żelem, 96x0,12 mm
- **Ekran 2:** folia aluminium/PET (AL/PET), 0,04 mm
- **Otulina zewnętrzna:** polietylen (PE), kolor czarny
- **Średnica przewodu:** $\varnothing 6,8$ mm
- **Impedancja:** $75 \pm 3 \Omega$
- **Klasa ekranowania:** A
- **Temperatura pracy:** $-20^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$
- **Temperatura układania:** $0^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$
- **Minimalny promień gięcia [x śred. kabla]:** >8
- **Przeznaczenie:** zewnętrzne
- **Zgodność z normami:** EN 50117 Klasa A/A+, 2011/65/EU;2015/863 (RoHS 3)
- **Długość:** 300 m
- **Marka:** CONOTECH

