

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przewod-koncentryczny-ns100-trishield-1m-p-124206.html>

## PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS100 Trishield 1m



|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Cena                      | <b>11,39 zł</b>                               |
| Dostępność                | <b>Dostępny</b>                               |
| Czas wysyłki              | <b>24 godziny</b>                             |
| Numer katalogowy          | <b>6937</b>                                   |
| Kod producenta            | <b>NS100TRI 583</b>                           |
| Kod EAN                   | <b>5901721544147</b>                          |
| Impedancja                | <b>75 ± 3Ω</b>                                |
| Dielektryk                | <b>4.8 ± 0.02 mm spieniony fizycznie PE</b>   |
| Oplot                     | <b>96 żył x 0.12mm, drut Al.</b>              |
| Średnica żyły wewnętrznej | <b>1.00 mm</b>                                |
| Ekran ochronny            | <b>folia Al. + polipropylen, grubość 0.04</b> |
| Powłoka zewnętrzna        | <b>0</b>                                      |

### Opis produktu

#### PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS100 Trishield 1m

Przewód koncentryczny NS100 Trishield to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują niezawodnego połączenia w instalacjach telewizyjnych i satelitarnych. Dzięki wysokiej jakości materiałom i starannemu wykonaniu, zapewnia doskonałą jakość sygnału oraz trwałość na długie lata.

#### Korzyści z wyboru przewodu NS100 Trishield:

- Wysoka odporność na zakłócenia - idealny do zastosowań w trudnych warunkach.
- Łatwy w instalacji - doskonały do indywidualnych oraz zbiorczych instalacji budowlanych.
- Wszechstronność zastosowania - sprawdzi się zarówno w telewizji kablowej, jak i satelitarnej.

#### Cechy techniczne:

- **Żyła wewnętrzna:** 1.00 ± 0.02 mm, Cu
- **Dielektryk:** 4.8 ± 0.02 mm PE spieniony fizycznie azotem (N)
- **Ekran:** folia Al/PET, grubość 0.04 mm
- **Oplot:** 96 żył x 0.12 mm, drut Al
- **Impedancja charakterystyczna:** 75 ± 3 Ohm
- **Powłoka zewnętrzna:** 6.8 mm, biały PVC
- **Pojemność jednostkowa:** 51 ± 7 pF/m
- **Optyczne pokrycie oplotem:** >= 90%

#### Przeznaczenie:

- Zbiorcze instalacje budynkowe, multiswitchowe
- Indywidualne instalacje w budownictwie jednorodzinnym
- Końcowe połączenia odbiorników telewizyjnych i stacjonarnych

---

### **Zastosowanie:**

Idealny do radio, telewizji, anten satelitarnych oraz telewizji kablowej i cyfrowej. Przewód spełnia wymagania dyrektywy ROHS oraz posiada certyfikat Instytutu Łączności.