

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przewod-koncentryczny-ns100-trishield-rolka-100m-p-137549.html>

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS100 Trishield - rolka 100m



Cena	168,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6937A
Kod producenta	NS100TRI 583
Dielektryk	4.8 ± 0.02 mm PE spieniony fizycznie azotem (N)
Oplot	96 żył x 0.12mm, drut Al
Średnica żyły wewnętrznej	1.13 mm
Ekran ochronny	folia Al/PET, grubość 0.04
Powłoka zewnętrzna	6.8mm, biały PVC

Opis produktu

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS100 Trishield - rolka 100m

Model: NS100TRI 583

PRZEZNACZENIE

Kabel koncentryczny, zwany także współosiowym lub koaksjalnym, jest idealnym rozwiązaniem do transmisji sygnałów cyfrowych i sinusoidalnych w szerokim zakresie od 20 Hz do 15 GHz. Jest on wykorzystywany w instalacjach teleinformatycznych do tworzenia połączeń przewodowych.

Doskonale sprawdza się w wewnętrznych instalacjach zbiorczych, indywidualnych oraz multiswitchowych. Może być z powodzeniem wykorzystywany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej **DVB-T**, radia **FM/DAB** oraz telewizji satelitarnej **DVB-S/S2**. Znajduje również zastosowanie przy instalacjach telewizji przemysłowej **CCTV**;

- końcowe połączenia odbiorników telewizyjnych i stacjonarnych
- zbiorcze instalacje budynkowe, multiswitchowe
- indywidualne instalacje w budownictwie jednorodinnym

ZASTOSOWANIE

- Radio, telewizja, anteny satelitarne, telewizja kablowa, telewizja cyfrowa.
- Zgodność z dyrektywą **ROHS**.
- Certyfikat Instytutu łączności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-
- **Rodzaj:** RG-6
 - **Żyłka wewnętrzna:** miedziana (CU), $\varnothing 1,00 \pm 0,02$ mm
 - **Izolacja żyły:** polietylen spieniany fizycznie azotem (FPE), $\varnothing 4,80 \pm 0,02$ mm
 - **Ekran 1:** folia aluminium/PET (AL/PET), 0,04 mm
 - **Oplot:** drut aluminiowy z optycznym pokryciem 90%, 96x0,12 mm
 - **Ekran 2:** folia aluminium/PET (AL/PET), 0,04 mm
 - **Otulina zewnętrzna:** polwinit (PVC), kolor biały
 - **Średnica przewodu:** $\varnothing 6,8$ mm
 - **Impedancja:** $75 \pm 3 \Omega$
 - **Klasa palności:** Eca
 - **Klasa ekranowania:** A
 - **Temperatura pracy:** $-20 \text{ C} \div +70 \text{ C}$
 - **Temperatura układania:** $0 \text{ C} \div +70 \text{ C}$
 - **Minimalny promień gięcia [x śred. kabla]:** >8
 - **Przeznaczenie:** wewnętrzne
 - **Zgodność z normami:** EN 13501-6:2014 (CPR), EN 50117 Klasa A/A+, EN 50575:2014 (Eca), 2011/65/EU;2015/863 (RoHS 3)
 - **Długość:** 100 m
 - **Marka:** CONOTECH