

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przewod-koncentryczny-ns50-tri-rolka-100m-p-128015.html>

## PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS50 TRI - rolka 100m

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cena                      | <b>177,47 zł</b>                                                           |
| Czas wysyłki              | <b>24 godziny</b>                                                          |
| Numer katalogowy          | <b>24586K</b>                                                              |
| Kod producenta            | <b>NS50 TRI 582</b>                                                        |
| Średnica żyły wewnętrznej | <b>0.75 mm</b>                                                             |
| Ekran ochronny            | <b>Ekran folia aluminium/PET (Al/PET):<br/>0,04 mm</b>                     |
| Powłoka zewnętrzna        | <b>Otulina zewnętrzna PVC biały (PVC):<br/>6,8 mm</b>                      |
| Impedancja                | <b>75 ± 3 Ohm</b>                                                          |
| Dielektryk                | <b>Dielektryk spieniany fizycznie<br/>polietylen (PEG): 4,80 ± 0,02 mm</b> |
| Oplot                     | <b>Oplot drut aluminium (Al): 64x0,12<br/>mm</b>                           |

### Opis produktu

#### PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS50 TRI - rolka 100m

Odkryj wszechstronność i niezawodność przewodu koncentrycznego NS50 TRI. Idealnie sprawdzi się w różnych instalacjach, oferując stabilne połączenia dla telewizji, radia oraz anten satelitarnych. Dzięki swojej konstrukcji, zapewnia doskonałą jakość sygnału, co czyni go doskonałym wyborem dla domów jednorodzinnych.

#### Korzyści z wyboru przewodu NS50 TRI

- Możliwość zastosowania w różnych instalacjach: od telewizji kablowej po satelitarną.
- Wytrzymała konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie.
- Wysoka jakość sygnału dzięki zastosowaniu miedzianych żył wewnętrznych.

#### Specyfikacja techniczna

- **Model:** NS50 TRI 582
- **Waga:** 22 kg
- **Żyła wewnętrzna miedziana (Cu):**  $0,80 \pm 0,02$  mm
- **Dielektryk spieniany fizycznie polietylen (PEG):**  $4,80 \pm 0,02$  mm
- **Ekran folia aluminium/PET (Al/PET):** 0,04 mm
- **Oplot drut aluminium (Al):** 64x0,12 mm
- **Optyczne pokrycie oplotem:** 85%
- **Otulina zewnętrzna PVC biały (PVC):** 6,8 mm
- **Temperatura pracy:**  $-20\text{ °C} \div +70\text{ °C}$
- **Temperatura układania:**  $0\text{ °C} \div +70\text{ °C}$
- **Minimalny promień gięcia [x śred. kabla]:** >8

Wybierz przewód koncentryczny NS50 TRI i ciesz się niezawodnym połączeniem w każdej sytuacji!