

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przewod-koncentryczny-rg6u-100m-p-125020.html>

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG6U 100m

Cena	127,41 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1343A
Kod producenta	RG6U - 100m
Dielektryk	4.8 ± 0.02 mm PE spieniony fizycznie azotem (N)
Oplot	48 żył x 0.12mm, drut Al
Impedancja	75 ± 3 Ohm
Średnica żyły wewnętrznej	1.13 mm
Ekran ochronny	folia Al/PET, grubość 0.04
Powłoka zewnętrzna	6.8mm, biały PVC

Opis produktu

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG6U 100m

Poszukujesz niezawodnego przewodu, który zapewni Ci doskonałą jakość sygnału? Przewód koncentryczny RG6U o długości 100 metrów to idealne rozwiązanie do Twoich instalacji teleinformatycznych. Dzięki swojej konstrukcji, jest on stworzony z myślą o efektywnej transmisji sygnałów cyfrowych oraz analogowych.

Korzyści z wyboru przewodu RG6U

- Oferuje wszechstronność zastosowania - idealny do telewizji satelitarnej, kablowej oraz do systemów CCTV.
- Zapewnia stabilną i wysoką jakość sygnału w szerokim zakresie częstotliwości od 20 Hz do 15 GHz.
- Przewód jest zgodny z dyrektywą RoHS, co oznacza, że jego produkcja spełnia normy dotyczące ochrony środowiska.

Specyfikacja techniczna

- **Rodzaj:** RG-6
- **Żyła wewnętrzna:** stalowa-miedziowana (FeCu), $\varnothing 1,02 \pm 0,02$ mm
- **Izolacja żyły:** polietylen spieniany fizycznie azotem (FPE), $\varnothing 4,80 \pm 0,02$ mm
- **Ekran:** folia aluminium/PET (AL/PET), 0,04 mm
- **Oplot:** drut aluminium z optycznym pokryciem 75%, 48x0,12 mm
- **Otulina zewnętrzna:** polwinit (PVC), kolor biały
- **Średnica przewodu:** $\varnothing 6,8$ mm
- **Impedancja:** $75 \pm 3 \Omega$
- **Temperatura pracy:** $-20 \text{ C} \div +70 \text{ C}$
- **Temperatura układania:** $0 \text{ C} \div +70 \text{ C}$
- **Minimalny promień gięcia [x śred. kabla]:** >8
- **Przeznaczenie:** wewnętrzne
- **Zgodność z normami:** 2011/65/EU; 2015/863 (RoHS 3)
- **Długość:** 100 m
- **Marka:** CONOTECH