

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przewod-rg6-triset-113-klasa-a-1-13-100mb-p-17207.html>

Przewód RG6 TRISET-113 klasa A 1,13 - 100mb

Cena	244,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KK6TRISSET1131
Kod EAN	5907634500218

Opis produktu

Przewód koncentryczny TRISET-113 ECA klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB - 100m

Wysokiej jakości przewód koncentryczny Triset-113 dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych jak i zbiorczych. Z powodzeniem może być stosowany w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2).

Żyłą wewnętrzną wykonaną z drutu miedzianego o średnicy 1,13 mm oraz podwójny ekran - folia Al/PET/Al przyklejona do dielektryka + oplot 81%.

Cechy wyróżniające:

- zgodny ze standardem class A,
- zgodny z wymaganiami rozporządzenia MTBiGM,
- spełnia wymogi normy na przyspieszone starzenie IEC68-2 część 3,
- miedziany rdzeń 1,13 mm,
- niska tłumienność,
- znakomite dopasowanie,
- wysoka skuteczność ekranowania - w większości zakresu spełnia wymóg class A+,
- 81% pokrycie oplotem
- 5 lat gwarancji.

Triset-113 E1015_100 posiada 81% pokrycie oplotem gwarantujące wysoki poziom ekranowania i chroniące sygnał użyteczny przed wpływem zakłóceń zewnętrznych.

Wartość pokrycia przewodu oplotem (81%) pozostaje w zgodzie z wymogami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wysokiej jakości, podwójnie ekranowany kabel koncentryczny typu RG6 posiada żyłę wewnętrzną wykonaną z drutu miedzianego o średnicy 1,13 mm, co sprawia, że kabel posiada bardzo dobre parametry tłumieniściowe. Rdzeń ten nie ulega korozji, a przewód nie jest sztywny.

Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz dobrym parametrom elektrycznym przewód Triset-113 cieszy się niesłabnącą popularnością wśród wielu instalatorów. Optymalnie dobrana elastyczność płaszczka pozwala na łatwe układanie przewodu zarówno w szachtach kablowych, jak i puszkach instalacyjnych, czy skrzynkach montażowych.

Kabel został wykonany z zachowaniem ostrych rygorów jakościowych, z małymi dopuszczalnymi odchyłkami od parametrów nominalnych.

Dla zabezpieczenia minimalnego promienia gięcia przewodu umieszczane w ścianach przewody powinny być układane w rurkach/peszlach.

Dane techniczne:

- Rodzaj towaru: przewód koncentryczny
- Długość przewodu: 100m
- Zastosowanie: wewnętrzny
- Klasa kabla: RG-6
- Zgodność z Rozporządzeniem MTBiGM
- Klasa CPR: Eca
- Kabel żelowany: Nie
- Impedancja: 75Ω
- Klasa ekranowania: A
- Impedancja transferowa TI: <5 mΩ/m

-
- Żyło: Miedziana 1,13mm
 - Dielektryk: spienienie f izyczne, średnica 4,8mm
 - Ilość warstw: 2

Pierwsza folia:

- przyklejona do dielektryka: TAK
- materiał: Al/PET/Al
- wymiary: 30/12/30 μ m
- całkowita grubość: 75 μ m

Oplot:

- materiał: Aluminium
- średnica drutu: 0,12mm
- ilość drutów: 24x6szt.
- kąt nawinięcia: 19,34 stopnie
- pokrycie: 81%

Płaszcz:

- materiał: PVC
- grubość: 0,8mm
- średnica: 6,8mm
- kolor: Biały (RAL 9010)

Własności elektryczne:

- Rezystancja w temperaturze 20 °C: 16,85 Ω /km
- Pojemność: 52 pF/m
- Współczynnik skrócenia fali: 84 %

Własności mechaniczne:

- Temperatura pracy: -30...+70 °C
- Temperatura układania: -5...+40 °C
- Minimalny promień gięcia: 35mm (jednokrotnie) 70mm (wielokrotnie)