

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przewod-rg6-triset-113-pezel-klasa-a-1-13-100mb-p-17208.html>

Przewód RG6 TRISET-113 PE+ŻEL klasa A 1,13 - 100mb

Cena	249,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KK6TRISSET1132
Kod EAN	5907634500683

Opis produktu

Przewód koncentryczny TRISET-113 PE+ŻEL FCA klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB - 100m

Wysokiej jakości przewód koncentryczny Triset-113 dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych jak i zbiorczych. Z powodzeniem może być stosowany w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2). Kabel jest żelowany i wykonany w płaszczu PE (powłoka polietylenowa), jest zatem przeznaczony do zastosowań zewnętrznych.

Żyłą wewnętrzną wykonaną z drutu miedzianego o średnicy 1,13 mm oraz podwójny ekran - folia Al/PET/Al przyklejona do dielektryka + opłot 81%.

Cechy wyróżniające:

- zgodny ze standardem class A,
- zgodny z wymaganiami rozporządzenia MTBiGM,
- spełnia wymogi normy na przyspieszone starzenie IEC68-2 część 3,
- miedziany rdzeń 1,13 mm,
- niska tłumienność,
- znakomite dopasowanie,
- wysoka skuteczność ekranowania - w większości zakresu spełnia wymóg class A+,
- 81% pokrycie opłotem
- 5 lat gwarancji.

Triset-113 posiada 81% pokrycie opłotem gwarantujące wysoki poziom ekranowania i chroniące sygnał użyteczny przed wpływem zakłóceń zewnętrznych.

Wartość pokrycia przewodu opłotem (81%) pozostaje w zgodzie z wymogami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wysokiej jakości, podwójnie ekranowany kabel koncentryczny typu RG6 posiada żyłę wewnętrzną wykonaną z drutu miedzianego o średnicy 1,13 mm, co sprawia, że kabel posiada bardzo dobre parametry tłumieniściowe. Rdzeń ten nie ulega korozji, a przewód nie jest sztywny. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz dobrym parametrom elektrycznym przewód Triset-113 E1017_100 cieszy się niesłabnącą popularnością wśród wielu instalatorów. Optymalnie dobrana elastyczność płaszcza pozwala na łatwe układanie przewodu zarówno w szachtach kablowych, jak i puszkach instalacyjnych, czy skrzynkach montażowych.

Kabel został wykonany z zachowaniem ostrych rygorów jakościowych, z małymi dopuszczalnymi odchyłkami od parametrów nominalnych. Dla zabezpieczenia minimalnego promienia gięcia przewodu umieszczane w ścianach przewody powinny być układane w rurkach/peszlach.

Dane techniczne:

- Rodzaj towaru: przewód koncentryczny
- Długość przewodu: 100m
- Zastosowanie: zewnętrzny
- Klasa kabla: RG-6
- Klasa CPR: Fca
- Kabel żelowany: Tak
- Impedancja: 75Ω
- Klasa ekranowania: A
- Impedancja transferowa TI: <5 mΩ/m
- Żyłka: Miedziana 1,13mm

-
- Dielektryk: spienienie fizyczne, średnica 4,8mm
 - Ilość warstw: 2

Pierwsza folia:

- przyklejona do dielektryka: TAK
- materiał: Al/PET/Al
- wymiary: 30/12/30 μm
- całkowita grubość: 75μm

Oplot:

- materiał: Aluminium
- średnica drutu: 0,12mm
- ilość drutów: 24x6szt.
- kąt nawinięcia: 19,34 stopnie
- pokrycie: 81%

Płaszcz:

- materiał: PE
- grubość: 0,8mm
- średnica: 6,8mm
- kolor: Czarny

Własności mechaniczne:

- Temperatura pracy: -30...+70 °C
- Temperatura układania: -5...+40 °C
- Minimalny promień gięcia: 35mm (jednokrotnie) 70mm (wielokrotnie)