

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przewod-ydyp-3x1-5-zo-450750v-1m-eltrim-p-64903.html>

Przewód YDYp 3x1,5 żo 450/750V 1m ELTRIM



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5907559502946

Opis produktu

Przewód YDYp 3x1,5 żo 450/750V 100m ELTRIM

Przewody przeznaczone do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz do układania na stałe w urządzeniach energetycznych.

Dane techniczne:

- Typ: YDYp
- Liczba żył: 3
- Przekrój żył: 1,5mm²
- Przybliżone wymiary przewodu: 5 x 12 mm
- Rodzaj żył: jednodrutowe (drut)
- Napięcie znamionowe: 450/750 V
- Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C
- Zastosowanie: Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem

Zastosowanie przewodu YDYp 3x1,5

Płaski przewód YDYp z jednodrutowymi okrągłymi żyłami miedzianymi o przekroju 1,5 mm² to najczęściej kupowany kabel do układania instalacji zasilających (do włączników) ogólnego przeznaczenia w domach mieszkalnych, obiektach komercyjnych, biurowych itp. Coraz częściej przewody z żyłami 1,5 stosuje się też w przypadku instalacji oświetleniowych. Takie rozwiązanie daje spory margines bezpieczeństwa. Jednak warto pamiętać, że kabel trzyżyłowy umożliwia zasilanie jedynie pojedynczych obwodów oświetleniowych. Czyli lamp, które są załączane jednym łącznikiem.

Kable o przekroju 1,5 pozwalają na bezpieczne równoległe zasilanie wielu mocnych odbiorników energii elektrycznej. Jednocześnie dają gwarancję długiej i bezproblemowej eksploatacji instalacji zasilającej. Ich zastosowanie rekomenduje się także do układania kolejnych obwodów zasilających, szczególnie w przypadku, gdy przewiduje się, że będą zasilaty mocne źródła światła, które generują stałe obciążenie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w przypadku zasilania urządzeń takich jak indukcyjne płyty grzewcze, konieczne może okazać się zastosowanie przewodu z żyłami o większej średnicy.

Montaż przewodów YDYp 3x1,5

Przewód YDYp jest przeznaczony do montażu podtynkowego i natynkowego. W przypadku pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, komercyjnych i części wspólnych budynków przewód zasilający montuje się pod tynkiem. Niska wysokość płaskiego przewodu elektrycznego 3x1,5 pozwala na sprawne układanie instalacji zasilającej w ścianach pustych i sufitach podwieszanych. Dużą zaletą przewodów YDYp jest także stosunkowo proste układanie instalacji bezpośrednio pod tynk lub wylewkę.

W tym celu stosuje się specjalne uchwyty, które mocują płaski kabel 3x1,5 do powierzchni ścian, podłogi lub sufitu. Niewielka wysokość kabli YDYp pozwala na montaż podtynkowy bez konieczności uprzedniego drążenia bruzd na trasie kablowej, co

znacznie przyspiesza postęp prac. Co ważne, system mocowania i uchwyty do kabli YDYp można wykorzystać też do natynkowego montażu instalacji zasilającej. Przewody tego typu montuje się bezpośrednio na ścianie w pomieszczeniach gospodarczych, na halach garażowych, w magazynach i warsztatach.

Opis:

Tani przewód płaski YDYp 3x1,5 750V biały. Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) w izolacji polwinitowej (Y) i w powłoce polwinitowej (Y) płaski (p) z żyłą ochronną zielono-żółtą (żo).

Żyły: miedziane jednodrutowe kl. 1

Izolacja: polwinitowa PVC

Powłoka: polwinitowa PVC

Temperatura pracy: od -30°C do +70°C

Napięcie znamionowe: 450/750 V

Pozostałe właściwości: Samogasnący

Zastosowanie: przewody przeznaczone są do układania na stałe, do pracy w wilgotności względnej do 100% oraz w urządzeniach elektroenergetycznych

Pakowanie: krążki po 100mb