

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przewodowo-bezprzewodowy-sterownik-zaworow-termostaticznych-8-sekcji-l-9r-tech-sterowniki-p-134267.html>



Przewodowo-bezprzewodowy sterownik zaworów termostatycznych (8 sekcji) L-9r Tech sterowniki

Cena	2 028,98 zł
Numer katalogowy	55061
Kod producenta	L-9r WG.20.0080
Kod EAN	5902479662831

Opis produktu

Przewodowo-bezprzewodowy sterownik zaworów termostatycznych (8 sekcji) L-9r Tech sterowniki

Model: L-9r WG.20.0080

Przeznaczenie

Listwa montażowa L-9r jest przeznaczona do obsługi zaworów. Pozwala na znaczną oszczędność zużycia energii dzięki precyzyjnej gospodarce temperaturowej poszczególnych pomieszczeń budynku. Dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu regulator może realizować szereg funkcji:

- możliwość obsługi siłowników termoelektrycznych przy pomocy 8 czujników pokojowych C-7p, C-8r, C-mini, CL-mini lub regulatorów pokojowych dedykowanych R-9s Plus, R-9b, R-9z oraz R-8b, R-8b Plus, R-8s Plus itp.
- jedno wyjście 230V na pompę
- sterowanie urządzeniem grzewczym lub chłodzącym za pomocą styku beznapięciowego
- możliwość podłączenia panelu sterującego M-9r
- możliwość obsługi zaworu mieszającego - po podłączeniu modułu zaworu i-1, i-1m
- możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB
- możliwość ustawienia indywidualnego harmonogramu pracy dla każdej strefy
- sterowanie pogodowe
- obsługa bezprzewodowych czujników okien (6 szt. na sekcję)
- obsługa czujnika temperatury podłogowej C-8f
- możliwość sterowania bezprzewodowymi siłownikami STT-868, STT-869 lub G-X (6 szt. na sekcję)

Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania	230V +/-10% / 50Hz
Maks. pobór mocy	4W
Temperatura otoczenia 5÷500C	5°C÷50°C
Maks. obciążenie wyjść napięciowych 1-8	0,3A
Maks. obciążenie wyjścia pompy	0,5A
Nominalne obciążenie styku beznapięciowego	230V AC / 0,5A (AC1)* 24V DC / 0,5A (DC1)**
Wytrzymałość temp. czujnika NTC	-30÷50°C

Komunikacja

Wkładka bezpiecznikowa

Wymiary sterownika [mm]

* Kategoria obciążenia AC1: jednofazowe, rezystancyjne lub lekko indukcyjne obciążenie AC.

** Kategoria obciążenia DC1: prąd stały, obciążenie rezystancyjne lub lekko indukcyjne

Przewodowa - 4 żyły

Bezprzewodowa - 868 MHz

6,3A

340 x 118 x 52