

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przewodowy-wlacznik-swiatla-pocz-z-regulatorem-pokojowym-bialy-wsr-04mp-tech-sterowniki-p-131663.html>



Przewodowy włącznik światła pocz. z regulatorem pokojowym biały WSR-04MP Tech Sterowniki

Cena	1 036,17 zł
Numer katalogowy	46122
Kod producenta	WSR-04mP

Opis produktu

Przewodowy włącznik światła pocz. z regulatorem pokojowym biały WSR-04MP Tech Sterowniki

Model: WSR-04mP

Przeznaczenie:

Zmień tradycyjne włączniki ściennie na szklane i stylowe z serii DOUBLE by móc sterować nie tylko oświetleniem, ale także dowolnym urządzeniem podłączonym do systemu inteligentnego domu SINUM.

Podwójny dwupolowy włącznik dotykowy wyposażony w 4 przełączniki i 6 pól sensorowych, umożliwia sterowanie oświetleniem lub innymi urządzeniami podłączonym do włącznika bezpośrednio z miejsca instalacji. Środkowe pola - wirtualne, umożliwiają sterowanie dowolnymi urządzeniami przy wykorzystaniu np. PPS-02

Po dodaniu i zaprogramowaniu włącznika WSS w centrali sterującej Sinum istnieje możliwość zdalnego sterowania, dodawania scen, akcji z użyciem włącznika. Włącznik posiada wbudowaną diodę LED, która informuje o stanie urządzenia (on/off). Istnieje możliwość zmiany koloru podświetlenia oraz jasności z poziomu aplikacji SINUM.

Łączność z centralą Sinum odbywa się przewodowo za pośrednictwem protokołu TECH SBUS

Przewodowy włącznik dostępny w kolorze czarnym!

Charakterystyka:

- komunikacja przewodowa TECH SBUS
- dotykowe klawisze
- włączanie/wyłączanie oświetlenia
- 2x2 przełączniki do sterowania dwoma obwodami oświetlenia
- 2 przyciski z możliwością zaprogramowania do sterowania dowolnym urządzeniem lub obwodem świetlnym
- możliwość zmiany koloru podświetlenia i trybu wyświetlania
- możliwość zmiany poziomu jasności 0-100%
- tryb automatycznego dostosowania jasności podświetlenia do warunków oświetleniowych pomieszczenia

Specyfikacja techniczna:

- Komunikacja przewodowa TECH SBUS

-
- Wysokość 84,7 mm
 - Szerokość 164 mm
 - Głębokość 37,2 mm
 - Zasilanie 24 V DC
 - Pobór mocy 1 W
 - Temperatura pracy 5° - 50° °C
 - Liczba wyjść przekaźnikowych 4
 - Maks. obciążenie przekaźnika 0,5 A
 - **kolor: czarny**