

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/punkt-dostepowy-hikvision-ds-3wap522-si-p-138276.html>



Punkt dostępowy Hikvision DS-3WAP522-SI

Cena	541,95 zł
Numer katalogowy	56663
Kod producenta	DS-3WAP522-SI
Kod EAN	56663

Opis produktu

Punkt dostępowy Hikvision DS-3WAP522-SI

Model: DS-3WAP522-SI

Specyfikacja techniczna

Model	DS-3WAP522-SI
Waga	0,37 kg (0,82 lb)
Tryb instalacji	Montaż na biurku, montaż na ścianie, montaż sufitowy
Temperatura pracy	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Wilgotność pracy	5% do 95% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)
Wilgotność przechowywania	5% do 95% (bez kondensacji)
Wymiary produktu (S x W x G)	220 mm x 220 mm x 39 mm (8.66" x 8.66" x 1.54")
Zawartość opakowania	Punkt dostępowy 1200 M x1, zestaw śrub x1, instrukcja szybkiego startu x1, dokument „Zgodność i informacje bezpieczeństwa” x1
Pobór mocy	Maks. 11,35 W
Parametry WLAN	
Maksymalna liczba klientów	256
Zalecana liczba klientów	80
Maksymalna liczba SSID	8
Pasmo pracy	radio 1: 5G (11a/an/ac), radio 2: 2.4G (11b/g/gn)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5
Prędkość Wi-Fi	2.4 G: 300 Mb/s, 5 G: 867 Mb/s
Strumień przestrzenne	2.4 GHz: 2 x 2 MU-MIMO; 5 GHz: 2 x 2 MU-MIMO
Szerokość kanału	2.4 GHz: Auto/20/40 MHz; 5 GHz: Auto/20/40/80 MHz
Liczba anten	2.4 GHz: 2; 5 GHz: 2
Typ anten	Wbudowane anteny dookółne
Zysk anteny	2.4 GHz: 3 dBi; 5 GHz: 4 dBi
Moc nadawcza	20 dBm
Technologia modulacji	OFDM: BPSK@6/9 Mb/s, QPSK@12/18 Mb/s, 16-QAM@24 Mb/s, 64-QAM@48/54 Mb/s; DSSS: DBPSK@1 Mb/s, DQPSK@2 Mb/s, CCK@5.5/11 Mb/s; MIMO-OFDM (11n): MCS 0-15; MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9
Specyfikacja sprzętowa	
Interfejs	1 x gigabitowy port uplink RJ45
Zasilanie	IEEE 802.3af/at PoE, 12 VDC 1,5 A

Wskaźnik LED
Przycisk reset
Specyfikacja programowa
Zabezpieczenia WLAN

Zarządzanie i utrzymanie
Aktualizacja wersji
Certyfikaty
EMC

Bezpieczeństwo

Deklaracje

Radio

Żółty/zielony/niebieski – różne stany pracy, tryb migania
Sprzętowy przycisk resetowania

WAP-PSK, WAP2-PSK, WPA-WAP2-PSK, czarna/biała lista,
dynamiczna aktualizacja kluczy unicast/multicast,
uwierzytelnianie open/shared key, dostęp urządzeń
końcowych, powiązanie SSID z VLAN, obsługa 802.11i
Centralne zarządzanie AC
Aktualizacja przez Web

CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN
55035:2017+A11:2020)
CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1:2014), CE-LVD (EN
62368-1:2014+A11:2017), UL (UL 60950-1)
CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), REACH
(Regulation (EC) No.1907/2006)
EN 301 893, EN 300 440, EN 62311, EN 301 489-3, EN 301
489-17