

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestartor-ip-hikvision-ds-7604nxi-k14pdalarm41-p-137882.html>BRAK
ZDJĘCIA

Rejestartor IP Hikvision DS-7604NXI-K1/4P(D)/Alarm4+1

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56055
Kod producenta	DS-7604NXI-K1/4P(D)/Alarm4+1

Opis produktu

Rejestartor IP Hikvision DS-7604NXI-K1/4P(D)/Alarm4+1

Model: DS-7604NXI-K1/4P(D)/Alarm4+1

Najważniejsze cechy:

- 4-kanalowy rejestrator NVR PoE 1U K Series AcuSense 4K
- Obsługa 4 kamer IP (plug&play)
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Możliwość dekodowania do 2-kanalowego przy 12 MP lub 4-kanalowego przy 8 MP lub 8-kanalowego przy 4 MP lub 16-kanalowego przy 1080p
- Przepustowość przychodząca do 40 Mb/s
- Wdrożenie technologii Hikvision Acusense w celu zminimalizowania nakładu pracy ręcznej i kosztów bezpieczeństwa

Specyfikacja techniczna:

Model	DS-7604NXI-K1/4P(D)/Alarm4+1
Producent	Hikvision
AI w urządzeniu	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obszaru, detekcja ruchu 2.0
AI w kamerze	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obszaru, zrzucanie przedmiotów, detekcja ruchu 2.0, ANPR, VCA
Porównanie zdjęć twarzy	4 kanały
Wykrywanie i analiza twarzy	Porównanie twarzy, rejestracja twarzy, wyszukiwanie twarzy
Biblioteka twarzy	Do 16 bibliotek; do 20 000 zdjęć (≤4 MB każde; ≤1 GB łącznej pojemności)
Wydajność analizy twarzy	1 kanał 8 MP
Detekcja ruchu 2.0 (z kamery)	Wszystkie kanały
Perymetria - według urządzenia	1 kanał, 4 MP (H.264/H.265), detekcja ludzi i pojazdów
Perymetria - według kamery	Wszystkie kanały
Obsługiwane kamery IP	4 kanały
Pasmo przychodzące	40 Mb/s
Pasmo wychodzące	80 Mb/s
Wyjście HDMI	1 kanał; 4K 30 Hz; 2K 60 Hz; 1080p 60 Hz; 1600×1200 60 Hz; 1280×1024 60 Hz; 720p 60 Hz
Wyjście VGA	1 kanał; 1080p 60 Hz; 1280×1024 60 Hz; 720p 60 Hz
Tryb wyjścia wideo	HDMI/VGA niezależne
Wyjście CVBS	Brak
Wyjście audio	1× RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1× RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)

Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczości nagrywania	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały
Dekodowanie AI włączone	2× 12 MP 30 fps / 3× 8 MP 30 fps / 6× 4 MP 30 fps / 12× 1080p 30 fps
Dekodowanie AI wyłączone	2× 12 MP 30 fps / 4× 8 MP 30 fps / 8× 4 MP 30 fps / 16× 1080p 30 fps
Typ strumienia	Wideo / Wideo + Audio
Kompresja audio	G.711u / G.711a / G.722 / G.726 / AAC
Połączenia zdalne	128
API	ONVIF (Profile S/G), SDK, ISAPI
Obsługiwane przeglądarki	IE11, Chrome ≥57, Firefox ≥52, Safari ≥12, Edge ≥89
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Interfejs sieciowy NVR	1× RJ-45 10/100/1000 Mb/s
Interfejs PoE	4× RJ-45 10/100 Mb/s
PoE – zasilanie	≤ 50 W
Standard PoE	IEEE 802.3 af/at
SATA	1 port
Maks. pojemność dysku	16 TB
USB	Przód: 1× USB 2.0; Tył: 1× USB 2.0
Język GUI	Polski
Zasilanie NVR	48 VDC, 1.35 A
Zużycie energii	≤10 W (bez HDD, bez PoE)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C
Wilgotność pracy	10-90%
Wymiary	320 × 240 × 48 mm
Waga	≤1 kg (bez HDD)
Certyfikaty	CE, KC, WEEE, REACH, ROHS, BIS, CB, RCM, IC, LOA, UKCA
EMC	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035:2017