

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-4w1-hikvision-ds-7104ni-q14p-d-p-130666.html>

Rejestrator 4w1 HikVision DS-7104NI-Q1/4P (D)

Cena	1 053,77 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41115
Kod producenta	DS-7104NI-Q1/4P (D)
Kod EAN	6942160416977
Zamiennik	303618108

Opis produktu

Rejestrator 4w1 HikVision DS-7104NI-Q1/4P (D)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki rejestratorowi HikVision DS-7104NI-Q1/4P (D). To innowacyjne rozwiązanie, stworzone z myślą o domach i małych firmach, zapewni Ci pełną kontrolę nad bezpieczeństwem Twojej przestrzeni. Łatwość obsługi oraz zaawansowane funkcje sprawiają, że jest to idealny wybór dla każdego, kto ceni sobie nowoczesne technologie.

Korzyści z użytkowania

- Intuicyjna obsługa umożliwia szybkie przeszukiwanie nagrań.
- Wsparcie dla wielu producentów kamer sieciowych, co zwiększa elastyczność systemu.
- Możliwość nagrywania i odtwarzania do 4 kanałów jednocześnie.
- Inteligentne funkcje analizy obrazu, takie jak detekcja ruchu.
- Obsługa różnych trybów nagrań, które dostosujesz do swoich potrzeb.

Specyfikacja techniczna

- **Obsługa kamer IP:** 4x
- **Wyjście:** 1x VGA, 1x HDMI
- **Rozdzielczość ekranu:** VGA/HDMI: 1920×1080 (60 Hz)
- **Zdolność dekodowania:** 1 kanał @ 4Mpx / 2 kanały @ 1080p
- **Kompresja:** H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- **Rozdzielczość nagrywania:** 4Mpx / 3Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- **Maksymalny strumień danych wejściowych:** 40 Mbps
- **Maksymalny strumień danych wyjściowych:** 60 Mbps
- **Odtwarzanie nagrań:** Do 4 kanałów jednocześnie
- **Tryby nagrań:** Ręczne, ciągłe, alarm, ruch, harmonogram, VCA
- **Obsługa kamer z inteligentnymi funkcjami (VCA):** Przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- **Wejścia alarmowe:** 4x z kamer IP
- **Wyjścia alarmowe:** 4x z kamer IP
- **POE:** 4x
- **HDD:** 1x SATA (max. 6 TB)
- **Ethernet:** 1x RJ45 10/100 Mbps
- **USB:** 2x USB 2.0
- **Zasilanie:** 12 V DC
- **Moc:** ≤18 W
- **Pobór mocy:** ≤10 W (bez HDD)
- **Wilgotność:** 10 ~ 90%
- **Temperatura pracy:** -10°C ~ +55°C
- **Waga:** 1.63 kg
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Wymiary:** 200x205x48 mm (1U)

