

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rejestrator-5w1-dahua-cooper-xvr1b16-i-p-128126.html>

## REJESTRATOR 5W1 DAHUA COOPER XVR1B16-I

|                                                  |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                                             | <b>1 337,02 zł</b>                                                                                                                                              |
| Numer katalogowy                                 | <b>30280</b>                                                                                                                                                    |
| Kod producenta                                   | <b>XVR1B16-I</b>                                                                                                                                                |
| Kod EAN                                          | <b>6939554919299</b>                                                                                                                                            |
| Odtwarzanie kanałów                              | <b>1/4/9/16</b>                                                                                                                                                 |
| Obsługa chmury (P2P)                             | <b>Tak</b>                                                                                                                                                      |
| Interfejs sieciowy                               | <b>RJ45(10/100Mbps)</b>                                                                                                                                         |
| Dodatkowe kanały IP                              | <b>2</b>                                                                                                                                                        |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)                | <b>Nie</b>                                                                                                                                                      |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość             | <b>1080N (HD)</b>                                                                                                                                               |
| Złącze HDMI                                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                      |
| Max. bitrate                                     | <b>Audio Bit Rate 64Kbps Per Channel</b>                                                                                                                        |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)                  | <b>Compact 1U,<br/>260×236×48mm(10.2"×9.3"×1.9")</b>                                                                                                            |
| Złącze e-SATA                                    | <b>Nie</b>                                                                                                                                                      |
| RS485 (PTZ)                                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                      |
| Obsługa urządzeń mobilnych                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                      |
| Onvif                                            | <b>Tak</b>                                                                                                                                                      |
| Wyjście SPOT                                     | <b>Nie</b>                                                                                                                                                      |
| Wejścia/wyjścia alarmowe                         | <b>brak</b>                                                                                                                                                     |
| Seria                                            | <b>Cooper</b>                                                                                                                                                   |
| Ilość obsługiwanych dysków                       | <b>1</b>                                                                                                                                                        |
| Ilość obsługiwanych kamer                        | <b>16</b>                                                                                                                                                       |
| Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych | <b>6</b>                                                                                                                                                        |
| Złącze D-Sub/VGA                                 | <b>Tak</b>                                                                                                                                                      |
| Ilość wejść audio                                | <b>1</b>                                                                                                                                                        |
| Prędkość nagrywania [kl/s]                       | <b>the 1st channel<br/>1080N/720P(1~25/30fps), others<br/>1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/HD<br/>1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps) Sub<br/>stream: CIF/QCIF (1~7fps)</b> |

### Opis produktu

---

# REJESTRATOR 5W1 DAHUA COOPER XVR1B16-I

Model: XVR1B16-I

## Przeznaczenie

- **Rejestrator hybrydowy 5w1:** wsparcie 5 technologii CVBS/TVI, AHD/CVI/IP (automatyczne wykrywanie)
- Praca w technologii HDCVI/Analog/TVI/AHD/IP zamiennie **1 do 1**
- Kompresja **H.265+/H.265/H.264+/H.264**
- Nagrywanie: **obrazy z 16 kamer HDCVI 1080N + 2 kamery IP 6mpx**
- Wyjścia wideo: **HDMI/VGA**
- Odtwarzanie w czasie rzeczywistym: **16 kanałów**
- Współpraca z producentami kamer: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek
- Zgodność z ONVIF 16.12, CGI Conformant
- Obsługa **1 dysku SATA (max 6TB)**, 2x USB 2.0
- Podgląd zdalny na telefonie, komputerze: Web viewer, CMS Smat PSS lite, (DSS/PSS) DMS

## Przeznaczenie

Rejestrator swoje zastosowanie znajdzie w systemach dozoru: magazynów, parkingów, składów, biur, sklepów, hurtowni, szkół, przedszkoli, boisk itp.

## Specyfikacja

|                                         |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                               | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP                                                                                                                                                |
| Wejścia wideo:                          | 16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS                                                                                                                                       |
| Wyjścia wideo:                          | 1 szt. HDMI<br>1 szt. VGA                                                                                                                                                        |
| Wejścia audio:                          | 1 szt. CINCH,<br>16 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI                                                                                                        |
| Wyjścia audio:                          | 1 szt. CINCH                                                                                                                                                                     |
| Metoda kompresji obrazu:                | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                      |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu:       |                                                                                                                                                                                  |
| AHD / HD-CVI / HD-TVI :                 | 1080N - 960 x 1080 ,<br>720p - 1280 x 720 ,<br>960H - 960 x 576 ,<br>D1 - 720 x 576 ,                                                                                            |
| CVBS :                                  | 6 Mpx - 3072 x 2048                                                                                                                                                              |
| IP :                                    | 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s                                                                                                                                                         |
| Regulacja prędkości zapisu:             | 1080N @ 1 ... 25 kl/s - tylko 1 CH<br>1080N @ 1 ... 15 kl/s<br>720p @ 1 ... 25 kl/s - tylko 1 CH<br>720p @ 1 ... 15 kl/s<br>960H @ 1 ... 25 kl/s<br>do przydziału na każdy kanał |
| Tryby pracy:                            | 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP                                                                                                                                  |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram                                                                                                                                              |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 1 x 6 TB SATA                                                                                                                                                                    |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB                                                                                                                           |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo                                                        |
|                                         | Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)                                                                                                                                        |
| Funkcje sieciowe:                       | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora                                             |
| Interfejs sieciowy:                     | 1 x RJ-45 - 100BASE-TX                                                                                                                                                           |
| Przepływność (bitrate):                 | 32 ... 4096 kbit/s                                                                                                                                                               |
| Protokoły sieciowe:                     | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search                                                        |

---

Dostęp z telefonu komórkowego:

Wejścia / wyjścia alarmowe:

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:

Detekcja ruchu:

USB:

Wybrane funkcje:

Obsługa myszą:

Pilot IR w zestawie:

Zasilanie:

Kolor:

Waga:

Wymiary:

Obsługiwane języki:

Kraj pochodzenia:

Producent / Marka:

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android: Darmowa aplikacja DMSS

iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua

oraz jak włączyć aplikację mobilną

nie

Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI

tak

2 x USB 2.0

SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:

człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy

tak

nie

12 V DC / 2.0 A (zasilacz w komplecie)

Czarny

0.91 kg

260 x 232 x 48 mm

polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński,

serbski, słoweński, węgierski

Chiny

DAHUA